

装修监理安全服务

产品名称	装修监理安全服务
公司名称	河北垚鼎工程监理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐凯北大街3188号红星美凯龙A区5楼E8038-1号
联系电话	17325204457

产品详情

工兵家是河北垚鼎工程监理有限公司旗下的第三方装修监理平台。工兵家从装修的初始环节到完工入住为业主提供完善公正的第三方监理服务，为广大业主新家的装修保驾护航。工兵家拥有执行，过硬，服务认真的监理团队，团队所有人员均获得国家住建部颁发的监理师资格证，持证上岗。公司以知识培训、知识考核、实践操作培训为核心的三位一体的监理培养模式，通过工兵家监理孵化培训中心不断壮大监理队伍，未来在全国各城市设立服务中心，立志打造中国互联网装修监理服务平台下面就让我们带你了解一下第三方监理的须知吧

水电改造是家庭装修的第一步，也是关系到日后居家生活最关键的基础步骤。但对大多数非专业人士来说，自己家进行水电验收时却并不清楚哪些是不规范的施工，又有什么地方要特别留心检查。

1、用颜色区分强弱电

强弱电应使用不同颜色的线管进行区分，便于日后维修。

2、线管布线横平竖直

所有线管的排布最好“横平竖直”，对于部分预算有限的家庭来说，使用倾斜交错的布线方法并不存在大的安全隐患，但需牢记线管位置，以防墙面钻洞、钉钉子等对线管造成损坏。

3、锡纸包裹强弱电交叉处

强弱电线管交叉相过时，应用锡纸对一方线管进行包裹，这样可以避免相互之间产生干扰导致信号不良的情况，也可以对线管交叉处起到保护作用，减轻磨损。

4、强弱电插座槽间隔15-30cm

强弱线位于墙面上的连接插座槽应间隔15-30cm，使用起来会更方便些，也可以避免相互影响。

5、注意单根线管角度

电路排线时单根线管 90° 的角不能多于三个，当 90° 角多于三个时，日后更换电线时单根电线将很难从线管中拉出，易造成电线的断损。

6、常用线管尺寸4分、6分

目前家装常用的线管尺寸为4分、6分，普遍使用6分管较多，要注意的是6分管内不能多于5根电线，否则管内的电线会挤紧缠绕在一起，对日后的维护造成麻烦。

7、厨卫吊顶预留电线

厨卫空间里位于吊顶上的电线，要预留10cm在线管外，用于连接电灯、浴霸等设备，同时凡是露在线管外的电线都应用软管进行保护，避免线管外电线受损，增长电线寿命。

8、电线要分色

此外，装修之前购买电线时要做好分色，强弱电线、地墙线最好都选择不同颜色的电线，便于日后维护。

水路验收注意事项

9、冷热水管分槽

冷热水管需分开开槽，并且相互之间要间隔10cm以上，避免相互影响。(此处王监理特别提醒，一槽两管和两管分槽的开槽费用是一样的，网友们一定要注意不要被JS蒙蔽)

10、管夹间距 1m

平行于墙壁的水管用管夹固定时，管夹相互间距要 1m，否则水流通过时水管会晃动，会有噪音产生，也会减损水管的使用寿命。