

全日粮混合搅拌机 畜牧养殖混料机 TMR日粮饲料搅拌机

产品名称	全日粮混合搅拌机 畜牧养殖混料机 TMR日粮饲料搅拌机
公司名称	曲阜润丰机械有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:润丰 型号:RF-HL 产地:山东曲阜
公司地址	山东济宁曲阜市王庄镇前孟村104国道东
联系电话	0537-4568368 17660151786

产品详情

本产品设计先进合理，料槽底部采用优质合金钢制作，适合在恶劣环境中作业，工作安全可靠。制作独特的切割刀片采用高耐磨材料，因而大大地提高了产品的使用寿命;本产品操作，灵活方便，安全可靠.全日粮混合搅拌机 畜牧养殖混料机 TMR日粮饲料搅拌机

出料门控制由液压油缸、固定支座、连动支座、滑动放料挡板组成。出料滑动挡板装在液压油缸往复运动轴上，可开启放料或关闭挡料，出料处装有高强度磁板完成除铁任务。用户也可选装出料输送机。出料门可根据用户要求设在左侧或右侧。

牛羊场饲养设备，能将各种干草、农作物秸秆、青贮饲料等纤维饲料和精饲料直接进行混合搅拌。充分利用各种饲草及农作秸秆，不破坏纤维成分，使饲料的能量效率化。饲料混合均匀度高，能量摄取均衡，降低工人劳动程度。改善饲养环境，提高饲养场空间利用率。适合中小型饲养场。

TMR饲料搅拌机主要结构及工作原理

1、搅龙系统

在混合搅拌时，物料从箱体两端各个方位同时向搅拌机中间位置旋切搅拌。搅龙螺旋体上每个螺旋导程装有动刀片，与饲料搅拌机中心线位置上的固定齿作切割工作，将通过的各种纤维性草料、秸秆进行切割搅拌，从而达到粉碎混合均匀的全混合日粮喂养效果。

2、新型TMR饲料搅拌机出料系统

出料门控制由液压油缸、固定支座、连动支座、滑动放料挡板组成。出料滑动挡板装在液压油缸往复运动轴上，可开启放料或关闭挡料，出料处装有高强度磁板完成除铁任务。用户也可选装出料输送机。出料门根据用户要求设在左侧或右侧。

3、饲料添加系统

用户也选择上料输送机来完成。

4、称重计量系统

由四支桥式称重传感器和称重显示控制仪组成。该系统由220v电源能过四个方位的桥式称重传感器将信号输送到称重显示仪，显示毛重、净重、峰值及重量变动输出零位，完成饲料的配比和计重，并具有超载报警功能。

5、传动系统

传动系统由双链轮、双链条、一个主轴、两个副轴组成，两个链轮、双链条链接到副轴，再有主链轮通过链条连接副轴，形成主、副轴同时转动完成传动。