

机床控制变压器JBK5 电源

产品名称	机床控制变压器JBK5 电源
公司名称	宁波市江东福源机电制造厂
价格	60.00/台
规格参数	应用范围:电源 品牌:福电 型号:JBK5
公司地址	江东区福明街道桑家工业区（曙光北路1100-1号）
联系电话	0574-87724031 13586504043

产品详情

应用范围	电源	品牌	福电
型号	JBK5	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	多绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	220:n (V)	效率()	95%
额定功率	0.1-3 (KVA)		

一、用途及概述：

jbk5系列机床控制变压器是我公司引进德国90年代中期最新型变压器系列,在国内jbk3系列机床控制变压器基础上，经过多年来进一步吸收国外同类产品,并优选国外先进方法的接线端子结构、将端子与骨架合在一起，使防护等级提高到ip2lx，防止偶然触及电路。采用国内it冷压接线端子，接线方式可以使接线密集程度提高。变压器的硅钢片与硅钢片之间联接、硅钢片与底板联接均采用氩弧焊焊接工艺,形成一个整体，简捷明了。尤其是底板一次性成型，安装尺寸较jbk3系列更为准确，而采用优质防蚀合金材料，大大增高了接地性能的可靠性，全面提高了产品质量，该产品符合vde0550、iec204-1、ec439、jb5555、gb5226等有关国际、国家标准。jbk5系列机床控制变压器适用于交流50~60hz，输入电压不超过500v，输出额定电压不超过220v，作为各行各业的机械设备，一般电器控制电源和工作、信号灯的电源之用。

二、安装尺寸：

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔	fmax
	bmax	dmax	emax	a	c	k	
jbk5-40/63	78	72	90	56 ± 0.15	46 ± 0.125	4.6	1.5

jbk5-100	85	88	96	64 ± 0.15	62 ± 0.15	4.6	1.5
jbk5-160	96	92	106	84 ± 0.175	73.5 ± 0.5	5.5	1.5
jbk5-250	96	100	106	84 ± 0.175	85 ± 0.175	5.8	1.5
jbk5-400	120	100	122	93 ± 0.175	84 ± 0.175	5.8	2
jbk5-630	150	114	140	125 ± 0.2	92 ± 0.175	7	2
jbk5-800	150	125	142	125 ± 0.2	105 ± 0.2	7	2
jbk5-1000	160	195	142	140 ± 0.2	158 ± 0.2	7	3
jbk5-1000	168	130	155	138 ± 0.2	105 ± 0.2	9	2
jbk5-1600	184	225	145	155 ± 0.2	180 ± 0.2	7	3
jbk5-1600	168	140	155	138 ± 0.2	116 ± 0.2	9	2
jbk5-2500	250	200	152	165 ± 0.2	210 ± 0.23	7	4

三、型号及含义：

四、外形尺寸：