

防撞隔离墩钢模具 道口隔离墩钢模具 厂家制做

产品名称	防撞隔离墩钢模具 道口隔离墩钢模具 厂家制做
公司名称	保定铭银模具销售有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:铭银 型号:标准 产地:河北
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业区
联系电话	18203125817 18731248888

产品详情

一般规定1. 交通隔离设施形式的选择须考虑强度、性能、经济性和美观性等综合因素确定 [1]。2. 考虑到维修材料的贮备以及方便维修,应尽量减少交通隔离设施的种类。3. 交通隔离设施的设置应考虑其侧向净宽和端头净距,侧向净宽从隔离设施外沿起算,其值为0.25~0.5m,端头净距从隔离设施端部外沿起算,其值为2~4m。车行道隔离设施1. 车行道隔离设施是用来分隔对向或同向行驶的交通流,并有禁止车辆左转进出行驶和行人任意穿越道路的作用,一般设置在道路中心线上或车道分隔线上。车行道隔离设施分为车行道中心隔离设施(分隔对向)和车行道分界隔离设施(分隔同向)。6. 车行道隔离设施应明显易见,端部应配置反光设施,在无照明或照明较差的路段上应全线配置反光设施,并在端部设置反光或防撞设施。反光设施和防撞设施的形式及设置请参见本指引相关章节内容。机非隔离设施1. 机非隔离设施是用来分隔同向行驶的机动车和非机动车交通流,设置在机动车与非机动车分界线上。2. 机非隔离设施主要采用两种形式:绿化分隔带和隔离护栏。3. 同一道路上应设置统一样式的机非隔离设施。4. 道路断面中,非机动车与机动车位于同一平面,且非机动车车道宽度在1.5m以上可设置机非隔离设施。5. 在道路断面中,非机动车与行人于同一平面时,机非隔离设施可参照人行道隔离设施进行设置。人行道隔离设施1. 人行道隔离设施是设置在人行道外边缘,起保护行人在人行道上有秩序地活动,并有防止行人任意步入和横穿车行道的作用。2. 人行道隔离设施的形式主要是绿化分隔带和人行道护栏。在市区范围内,人行道宽度大于2.5m时,优先选取的形式依次为绿化分隔带、人行道护栏,当人行道宽度不大于2.5m时,人行道隔离设施应选择设置人行道护栏。3. 人行道隔离设施类型采用绿化分隔带时,可参照市政设计相关规定进行设计施工。4. 同一路段应设置统一样式的人行道隔离设施。