

# 东风猛士四驱多功能突击车

产品名称	东风猛士四驱多功能突击车
公司名称	湖北越野专用车有限公司
价格	875000.00/辆
规格参数	品牌:东风猛士 发动机:东风康明斯210马力 驱动形式:4x4
公司地址	湖北省十堰市茅箭区和谐大道1号
联系电话	07198888190 18871980987

## 产品详情

尺寸参数驱动形式 4x4

整车尺寸 (mm) 5750x2350x1860

轴距 (mm) 3800

前悬 (mm) 755

后悬 (mm) 995

后部地板离地高度 (mm) 845 (满载) /935 (空载)

后牵引钩中心离地高度 (mm) 645 (满载) /725 (空载)

单排驾驶室后围到前轴距离 (mm) 2150

后部有效利用长度 (mm) 2750

前/后轮距 (mm) 1902/1906

机动性参数

发动机型号	ISDe210 41
变速箱	手动变速箱
底盘空载质量 (kg)	4200/4800
空载前/后轴质量 (kg)	2300/2300
	1900/2500
空载质心离地高度 (mm)	870
允许总质量 (kg)	6100
前/后轴允许总质量 (kg)	2700/3400
装载质量 (kg)	1600/1200 (含后部车身加强重量)
上装重心里后部中地板允许高度 (mm)	720
车速 (km/h)	130
比功率 (kw/t)	24.5
0~80km/h加速时间 (s)	23
接近角/离去角 (°)	47/40
转弯直径 (m)	17.5
纵向通过角 (°)	26
离地间隙 (mm)	410
行驶侧坡 (%)	40
涉水深度 (mm)	120
垂直越障高度 (mm)	450
越壕宽度 (mm)	700
续驶里程 (km)	600

车体正面能防100米处53式7.62毫米WO-109C型弹，后面、侧面能防100米处7.62毫米普通钢芯弹的设计。车顶钢板厚度3毫米，车底钢板厚度4毫米。

轮胎具有泄气可行驶功能，任何两个轮胎泄气后，以30~40KM/H速度至少可行驶30千米；油箱具有抑爆措施。

车间部装拖钩，选装绞盘，后补装牵引钩，能实现自救互救。

驾驶员视野良好，操作方便；乘员乘坐上下车方便。