

水电站闸口自浮式拦污浮排

产品名称	水电站闸口自浮式拦污浮排
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	720.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水电站闸口自浮式拦污浮排

浮式拦污排有浮筒、钢丝绳、绳卡构成，每个浮筒用钢丝绳和绳卡连接在主钢丝绳上，绳的两头栓在锚固墩上。所述浮筒为密封空腔体结构，浮筒内部添加河水配重物，使浮筒约有三分之一在水面以下，相邻两个浮筒间隔100mm，联接一点，使浮筒间能在一定范围内摆动。主钢丝绳采用两股承重，用2个绳卡换向，利用钢丝绳自由度作水流及污渣不同情况对主承重钢丝绳的松紧调节。本实用新型浮筒拦污栅巧妙的将浮筒与钢丝绳结合，使之能够随水位变动而上下浮动，解决了拦污表面漂浮物的问题。

由钢丝绳通过连接环连接起来，钢丝绳两端分别固定在该河流两岸的固定墩上，钢丝绳的另一端将浮筒串联起来，浮筒的一端固定在主浮箱上，主浮箱通过上连接件与副浮箱连接，主浮箱的另一侧通过“U”形连接环和螺栓紧固件与成排的栅叶连接，栅叶的下端通过下连接件以及活动铰支架连接件与副浮箱连接，副浮箱通过连接环再与浮筒连接，浮筒又与下一单元的主浮箱连接，根据水面的宽度设多个浮筒和单元拦污浮排装置，由于采用了“U”形连接环和螺栓紧固件连接，在特殊情况下或需要船只通过，可以临时打开“U”形连接环的螺栓拆开方形船只。

水电站在运行过程中，需要拦截漂浮在水面或水体中的杂物(包括树木枝干、落叶、水草等植物垃圾以及人类的生活垃圾)，以免造成进水口堵塞(影响进水量)、影响正常生产(避免发生相关设备损坏的事故)。通常采用人工方式对漂浮杂物进行拦截。但该方式不仅费时费力，生产效率低下，而且也*法连续不间断进行拦截。现有的水电站的可升降塑料拦污排，河道拦污浮筒在使用过程中存在诸多的不便，例如*法实现拦污栅的上下升降，给除污过程带来很大的不便。

低密度泡沫更加柔软，并且可以产生低反作用力。而高密度泡沫更具有刚性，能够吸收更多冲击能量。泡沫的微孔结构包含大量的微小气泡。经过几轮压缩循环后，达成一种平衡-这就是为什么在至少三次面偏转后需要对所有泡沫护舷性能进行重新检测的一个原因。闭孔泡沫结构可以避免刺破事故的发生。每个闭孔都是单个的，因此水无法渗入泡沫。即使经过多年使用，发泡芯仍然可以返回工厂，重新维护，反复使用