

万向式双金属温度计 台湾

产品名称	万向式双金属温度计 台湾
公司名称	上海寅实仪电成套设备有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:台湾 型号:YJBT-AO 类型:热套式双金属温度计
公司地址	上海市奉贤区柘林镇虹光大道318号462室
联系电话	86 021 63605597 13901960757

产品详情

品牌	台湾	型号	YJBT-AO
类型	热套式双金属温度计	测量范围	0-150 ()
结构型式	万向型	表面直径	75 (mm)
精度等级	1.5		

产品说明：

应用

双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体蒸汽和气体介质温度。主要特点现场显示温度，直观方便安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

工作原理

双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：60、100、150精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：

温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限的绝对值

测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80-+40		
-40-+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		

型号及规格

轴向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
wss-300	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
wss-400				100		
wss-500				150		
wss-301	0-80		304	60	100	可动外螺纹
wss-401				100		
wss-501				150		
wss-302	0-100		304	60	200	可动内螺纹
wss-402				100		
wss-502				150		
wss-303	0-150		316	60	300	固定螺纹
wss-403				100		
wss-503				150		
wss-304	0-200		316	60	400	固定螺纹
wss-404				100		
wss-504				150		
wss-305	0-200		316	60	500	固定法兰
wss-405				100		
wss-505				150		
wss-306	0-200		哈氏c-276	60	750	卡套螺纹
wss-406				100		
wss-506				150		

径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 (mm)		安装固定装置
				d	l	
wss-310	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
	0-80				100	
	0-100		304		150	
	0-150				200	

wss-410	0-200		316	100	300	
wss-510				150		
wss-311	0-400			60	400	可动外螺纹
wss-411				100		
wss-511	0-500		316l	150	500	
wss-312				60		可动内螺纹
wss-412				100	750	
wss-512				150		
wss-313			哈氏c-276	60	1000	固定螺纹
wss-413				100		
wss-513				150		
wss-314				60		固定法兰
wss-414				100		
wss-514				150		
wss-315				60		卡套螺纹
wss-415				100		
wss-515				150		
wss-316				60		卡套法兰
wss-416				100		
wss-516				150		

135 ° 型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格(mm)		安装固定装置
				d	l	
wss-420	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
wss-520				150		
wss-421	0-80			100	100	可动外螺纹
wss-521				150		
wss-422	0-100		304	100	150	可动内螺纹
wss-522				150		
wss-423	0-150			100	200	固定螺纹
wss-523				150		
wss-424	0-200		316	100	300	固定法兰
wss-524				150		
wss-425	0-400			100	400	卡套螺纹
wss-525				150		
wss-426	0-500		316l	100	500	卡套法兰
wss-526				150	750	
			哈氏c-276		1000	

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
wss-480	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
	0-80				100	

wss-580	0-100	304	150	150		
wss-481			100			
wss-581	0-150	316	150	200	可动外螺纹	
wss-482			100		可动内螺纹	
wss-582	0-200		150		300	
wss-483		316l	100	400	固定螺纹	
wss-583	0-400		150		400	
wss-484			100		500	固定法兰
wss-584	0-500		150		500	
wss-4285		哈氏c-276	100	750	卡套螺纹	
wss-585			150		750	
wss-486			100		1000	卡套法兰
wss-586			150		1000	
