

DD44/200YD冷风机

产品名称	DD44/200YD冷风机
公司名称	邢台市澳新制冷设备有限公司
价格	17100.00/台
规格参数	换热面积:200平方 制冷量:44000W 风机射程:17米
公司地址	河北省邢台市桥东区新河庄村东路南
联系电话	0319-2212588 13313392603

产品详情

冷风机（蒸发式冷气机）降温原理是：当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12（干热地区可达15），空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内，（这时候叫正压系统）所以能保持室内空气的新鲜；同时由于该机利用蒸发降温原理，因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右)，在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增湿条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针断丝率，提高针纺织产品的质量。冷风机（蒸发式冷气机）的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。

产品特点：

- 1.外壳采用磷化及二次喷塑工艺处理，方便清洁，高度防腐，外形美观，可根据用户要求选用铁板、镀锌板、轧花铝板和不锈钢板等材质。
- 2.产品经试压后，再经过管内的清洗，以彻底去除管内的油污、水分和氧化皮等。
- 3.采用专用的电机，以保证冷风机在潮湿低温状态下也能正常运转。另外，可根据用户需要选用适配的防爆型电机。
- 4.出厂前全部经过保压充氮处理。

D系列冷风机是一种配套于氟利昂制冷机组使用的库内冷却降温设备，按适用温度来分，分为DL、DD、DJ、三种系列，可分别使用于不同的库温，DL型冷风机主要适用于0 左右的保鲜库；DD型冷风机主要使用与-18 左右的冷藏库；DJ型冷风机主要使用于-25 以下的速冻库。

