

DD38/180YD冷风机

产品名称	DD38/180YD冷风机
公司名称	邢台市澳新制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	换热面积:180平方 制冷量:38000W 风机射程:17米
公司地址	河北省邢台市桥东区新河庄村东路南
联系电话	0319-2212588 13313392603

产品详情

产品特点：

专为保鲜、冷冻、冷藏而设计的

外壳采用优质钢板，表面喷塑、耐腐蚀、外形美观；

盘管采用错排方式，利用机械胀管，使用铜管与铝片紧密结合，换热效果好；优质不锈钢电加热管均匀分布于盘管中，除霜效果好；电热管融霜采用电热铝套管与翅片孔紧贴，易散热、寿命长；

冷风机设计宽度合理，风叶与铝翅片间距均大于1/3风叶直径确保有足够的有效风量；

可根据客户要求采用长距离送风风筒；

DL、DD、DJ系列吊顶式冷风机，是引进技术及流水线所生产，其蒸发器采用薄壁（0.3mm-0.5mm）紫铜管与冲孔两次翻边一次成形高效铝翅片，经机械胀管而成，并配以低噪音高效风机，防潮电机及不锈钢融霜系统。

该系列吊顶式冷风机，设计合理，工艺先进，结构紧凑，体积小，重量轻，制冷量大，可靠性高，长期运转，不需要维护。可广泛用于各种冷藏冷冻及速冻冷库。适用 R22 和 R502 两种工质，并适用于 R134A、R404A、R507A、R407C 多种环保工质。

吊顶式冷风机按用途可分为三类。

DL 适用于 0 至 +5 的冷库，可贮藏电子产品化工原料，水果蔬菜，禽蛋等新鲜食品。

DD 型适用于 -15 至 -18 的冷库，可贮藏肉类水产品等。

DJ 型用于 -23 以下的速冷库，适用于各类低温实验冷库以及速冻肉类，水产品等。

DD 吊顶冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套，用于库温 -18 左右的冷库中，作为制冷设备配套使用。DD 系列适用于库温 -18 左右的冷库，可低温贮藏肉类、鱼类等冷冻食品。DL、DD 及 DJ 系列吊顶式冷风机中，其蒸发器采用了薄壁钢管与冲孔二次翻边一次成形的高效铝翅片经机械胀管而成，具有高的传热效率，选用的风机防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠；选用了不锈钢管组成的电热融霜系统，电热管直接插入盘管内，融霜时间短、效果好、壳体采用了优质钢板和喷塑工艺、耐腐蚀、外形平整、美观、大方。

DD 吊顶冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套，用于库温 -18 左右的冷库中，作为制冷设备配套使用。

其中 DL 系列适用于温度为 0 左右的冷库。可冷却贮藏水果蔬菜、禽蛋

DD 系列适用于库温 -18 左右的冷库，可低温贮藏肉类、鱼类等冷冻食品；

DJ 系列适用于 -23 以下的冻结库，可冻结肉类水产品等

产品特点 DL、DD 及 DJ 系列吊顶式冷风机中，其蒸发器采用了薄壁钢管与冲孔二次翻边一次成形的高效铝翅片经机械胀管而成，具有高的传热效率，选用的风机防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠；选用了不锈钢管组成的电热融霜系统，电热管直接插入盘管内，融霜时间短、效果好、壳体采用了优质钢板和喷塑工艺、耐腐蚀、外形平整、美观、大方