

加强网型遇水膨胀止水条概述

产品名称	加强网型遇水膨胀止水条概述
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

加强网型遇水膨胀止水条

大的不同就是中间夹着一层钢丝网或尼龙网，这样会增大止水条的拉伸强度与硬度，以下是加强网型遇水膨胀止水条的工作原理及产品优点：1、加强网型遇水膨胀止水条具有吸水膨胀的特点，吸水膨胀速率平稳。2、产品本身具有粘性，可以很密切的与混凝土稳固粘合。3、制作材料中有无机材料，使产品具有耐老化性和抗腐蚀性的功能。4、遇水膨胀具有1-5倍的膨胀效果，能更好的达到止水的效果。5、如果施工地基出现沉降、裂缝等问题，遇水膨胀止水条会吸水膨胀堵塞缝隙，自动强化防水效果

我公司生产中空丝网遇水膨胀止水条规格为20毫米×30毫米矩形截面的条状固体,每5米盘成一卷共25米,特殊规格要求可来图来样订做。加网型遇水膨胀止水条对于一些大型桥梁工程、高层建筑的防水工程施工中,普通BW止水条由于自身的重力下垂,抗拉伸强度不够,容易发生断裂,达不到真正的防水目的。新型加丝网遇水膨胀止水条的出现杜绝了这一现象的发生。

加网型遇水膨胀止水条在BW遇水膨胀止水条中加入一层钢丝网或尼龙网,提高了止水条的整体抗拉伸强度,保证了工程质量。一般为腻子型材质,膨胀率有150%,220%,300%三种。我公司现货规格有20mm*30mm,25米/箱。如有特殊规格,我们可以根据客户要求定做生产

PN-300遇水膨胀止水条的概述是一种具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 大膨胀率的50%。顺着破损处下泻的雨水。产品物理力学性能要求：外文名：water swelling strip、规格：10×30、型号：制品型、膨胀率：500%、组成：PN-150遇水膨胀橡胶、静水浸泡：24h/80%、包装说明：（10×50mm包装）：15米/箱。止水应自检、砂孔断裂、焊接、焊接或焊缝不满。PN-300遇水膨胀止水条产品使用方法：若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘帖固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实，防止止水条脱离界面而推动抗渗的作用。海口加工墙体止水钢板报价。产品其他：--加网型遇水膨胀止水条材质及结构；什么加网型遇水膨胀止水条，我给朋友们简单介绍一下，加网型橡胶止水条其实就是在普通止水条里面添加一层尼龙网或者钢丝网，以增强有特殊要求的过程防水中要求止水条拉

力大的情况下使用，这种加了网的橡胶止水条，可以定做生产各种规格，这种止水条的优点是提高止水条本身的抗拉强度，膨胀率和普通止水条一样，有三种：150%、220%、300%；高温流淌性（80℃×5h）无流淌；低温试验（-20℃×2h）无脆裂。