

# 梯形橡胶止水带安装及施工步骤

产品名称	梯形橡胶止水带安装及施工步骤
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我专注于生产背贴式橡胶止水带,钢板止水带,橡胶止水带生产厂家,中埋式钢边止水带,桥梁伸缩缝,桥梁支座等工程橡胶系列产品的生产与销售,同等价格比品质,同等品质比服务等系列产品于一体的生产厂家。公司生产设备完备,制造工艺合理,检测手段齐全,产品质量稳定。公司在严格执行生产标准,注重产品质量的同时,还积极与客户进行沟通,了解客户的需求,认识到我们的不足,并为客户提供和及时的服务。公司设备齐全,工艺先进,技术力量雄厚,产品实行严格的科学管理和检测手段,并较大限度地满足用户的需要。

梯形橡胶止水带又叫做可排水梯形橡胶止水带、可排水复合橡胶止水带,是背贴式橡胶止水带的一种,该止水材料具有良好的弹性,耐磨性,耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强,防水性能好,橡胶止水带是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

隧道用梯形橡胶止水带使用的环境条件,构筑物表面装修的要求,混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材,密封料可选用聚硫建筑

密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。橡胶止水带固定可靠的措施必须采取，当结合钢模板。防止混凝土浇筑中发生位移，保证密封条的配合在土壤中的正确位置。橡胶止水带只有在止水部位允许穿孔，固定密封条。不得损害身体部位。常用的方法是固定的固定加筋;专用夹具固定钢丝固定模板。无论固定方法、固定方法止水带应根据施工规范的设计要求。必须保证止水带定位也是准确，不损伤局部的密封效果，方便混凝土