

2-8 HPV试剂冷藏柜

产品名称	2-8 HPV试剂冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

我公司主要经营恒温箱，制冷设备，冷链运输，实验室仪器，低温冰箱福意联企业由四家公司组成分别为：北京福意电器有限公司、北京福意联汽车配件公司、中山市福意联电器有限公司，北京福意联医疗设备有限公司。以上四家公司均类属于福意联旗下的企业，北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的企业。2003年注册“福意联”。公司始终以“建立”为先导，不断推动技术，主要致力于生产和销售广泛应用于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温设备。十多年来，福意电器公司面向众多市场，分不同区域，投资生产医用恒温设备系列产品，以及车载医用冷冻冷藏运输设备。福意联企业凭借其“特立独行”的生产经营理念、以技术、服务、品质保障为主源头的营销，为广大新老顾客朋友提供了的产品，在行业中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定，纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛，并与上千家建立了点对点的供求关系。北京福意联汽车配件有限公司成立于2003年，2005年北京福意联公司与北汽福田汽车制造企业，共同投资合作生产开发出了具有产权的车载冰箱。目前为北汽福田与合资的奔驰重卡H4、H5等车型配套车载冰箱，市场延伸性及前景呈现良好势头。中山市福意联电器有限公司成立于2009年，是一家攻于国内外多种医疗产品研发与生产的实体企业，目前生产的智能新型冷藏运输设备，已经普及到了国内外众多领域。后期我们将进一步加大开发力度，以高品质产品为基准，充分发挥企业雄厚的技术力量，资本力量，人才力量，不断研制、出更多的“新、奇、特”产品，全面满足和提升企业对外的形象力、影响力、引导力，为福意联的崛起与发展打下坚实基础。北京福意联医疗设备有限公司创立于2013年，公司位于具有划时代的标志性建筑，北京银河SOHO办公，福意联医疗设备公司是一家面对销售的公司，计划引进和输出科技型强，功能性好的各类医用设备，并借助于福意联企业原端良好的销售渠道和领域，做好进一步的拓展与扩展，不断增强企业驾驭能力，为医疗事业贡献力量。展望

未来我们企业在生产与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将福意联企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造高品质的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天-冰箱冷藏箱2-8 HPV试剂冷藏柜介绍：是一家集产品销售及于一体的企业。公司后销售了恒温系列产品，福意联秉承“质量精益求精、信誉诚信可靠”的经营，不断地销售新产品满足市场需求。为我们的客户提供‘零缺陷’的产品和优良、周到、贴心的是福意联每位员工始终不渝的奋斗目标。福意咨询列产品以其可靠的

质量、完善的功能、的工艺，在各中享有高的声誉。 2-8 HPV试剂冷藏柜产品参数： 型号FYL-YS-50LK FYL-YS-100L FYL-YS-138L 制冷功率85W 22W 25W 商品重量25kg 31Kg 40Kg 尺寸大小 430 × 488 × 535mm 480 × 490 × 840mm 540 × 420 × 810mm 温度范围4-38度 4-38度 型号FYL-YS-150L FYL-YS-280L FYL-YS-430L 制冷功率100W 160W 商品重量47kg 73Kg 105Kg 尺寸大小 595 × 570 × 865mm 595 × 570 × 1445mm 595 × 680 × 1805mm 温度范围2-48度 2-48度 FYL-YS-151L FYL-YS-281L FYL-YS-431L 功率120W 200W 64kg 99Kg 129Kg 595 × 565 × 860mm 595 × 565 × 1440mm 595 × 675 × 1795mm 0-100度 0-100度 产品特点:1.大屏幕液晶显示，在设定范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度1。2.门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。3.键盘锁定，防止随意调整运行参数。4.报警温度范围自由设定；多种系统故障报警，高温报警、低温报警、开门报警、断电报警。5.具有记录箱内达到优良高及优良低温度情况功能，无需记录纸。6.运行参数显示功能，实时**，确保设备安全稳定性。7.采用优良优良压缩机，节能。8.风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。