

# 美孚维罗斯3、4、6、8号锭子油 主轴油

产品名称	美孚维罗斯3、4、6、8号锭子油 主轴油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	420.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:维罗斯3、4、6、8 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

?????3?????

?????4?????

?????6?????

?????8?????

?????10?????

Mobil Velocite Oil 3

Mobil Velocite Oil 4

Mobil Velocite Oil 6

Mobil Velocite Oil 8

Mobil Velocite Oil 10

Mobil Velocite Oil Numbered Series (?????????)?????????

## 产品简介

### Mobil Velocite Oil Numbered Series (?????????)

??

??

## 特性与优点

### Mobil Velocite Oil Numbered Series (?????????)

?? Mobil Velocite Oil Numbered

Series (?????????) ???

????????????????????????????????????

特性	优点及潜在效益
出色的抗氧化特性	有助于减少形成沉积提高润滑油使用寿命
非常好的防锈防腐保护	提高设备寿命增加长期运行精度
有效的水分离能力	抗乳化保证关键润滑部位无水便于从系统油箱中去除水分

## 应用范围

机床和设备中要求高速度，精密间隙的高速锭子轴承

精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置

美孚维罗斯油3号推荐用于间隙极小的“零间隙”锭子轴承

间隙较大的套管型锭子轴承，粘度的选择取决于间隙和锭子速度之间的关系

选用适当粘度的低压液压系统

空气管线注油器 (美孚维罗斯10号)

某些敏感仪器如望远镜、实验室设备等

典型性质	Mobil Velocite Oil Numbered Series	No 3	No 4	No 6	No 8	No 10
(美孚维罗斯数字系列)						
ISO 粘度等级		2		10	15	22
粘度, ASTM D 445						
cSt @ 40		2.1	4.83	10.0	15.0	22.0
cSt @ 100		0.95	1.53	2.62	3.28	4.0
总酸值, ASTM D 974, mgKOH/g		0.06	0.06	0.06	0.06	0.1
铜片腐蚀测试, 3 小时, 温度100 ,		1A	1A	1A	1A	
防锈特性, 程序 A, ASTM D 665		通过	通过	通过	通过	
倾点, , ASTM D 97		-36	-15	-15	-9	-30
闪点, , ASTM D 92		84	102	180	194	212
密度@ 15 , ASTM D 4052, kg/L		0.802	0.822	0.844	0.854	0.862

