

不锈钢网防爆挠性管20*700mm

产品名称	不锈钢网防爆挠性管20*700mm
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

不锈钢网防爆挠性管20*700mm简介 适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。选型指南注：1、若需订购防爆挠性连接管，材质为PVC、管通径为15mm、长度为500mm、一端内螺纹一端外螺纹、螺纹规格为G1/2，则订货型号为“NGD-15 x 500B”；2、若需订购粉尘防爆挠性连接管，材料为不锈钢、管通径为20mm、长度为700mm，一端内一端外螺纹，内螺纹规格为G3/4，外螺纹规格为M25 x 1.5,则订货型号为“NGD-DIP -20 x 700B（G3/4内M25 x 1.5外）”。产品特点

防爆挠性连接管由活接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；活接头由不锈钢制作，或优质碳素钢电镀处理；内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点；螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工，如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等；防爆挠性连接管长度，常规供货有500mm、700mm、1000mm可供选择，也可根据用户需求定制其它长度；四种不同材质可供选择。技术参数执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 12476.1、JB/T 9600、IEC60079额定标志：Exe 、 DIP A20防护灯具：IP65