

电伴热防爆控制系统箱 集中电源防爆控制箱

产品名称	电伴热防爆控制系统箱 集中电源防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

一：性能特点 电伴热防爆控制系统箱 集中电源防爆控制箱1. BXK8050系列防爆控制箱适用于交流50Hz、220/380V直流电压至220V的线路中，远距离集中控制多台电动机的起动与停止;2.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成，外壳美观，耐腐蚀，耐冲击及热稳定性好等优良性能;3.出线口螺纹常规配置为管螺纹DQM型电缆夹紧密封接头;4.体盖接合为迷宫式结构，密封条采用线浇发泡-次成形**工艺，具有良好的防水、防尘能力;5.内装元件板后安装或直接卡在标准的导轨上,元件上的凸起和导轨上的凹槽保证了内置元件安装在确定位置上;6.控制箱由增安型外壳，防爆元件(按钮、电表、带灯按钮、指示灯、开关)及接线端子等组成;7.该产品有多种变化，可根据用户提供的电气原理图而制作;8.外壳可按用户要求采用碳素钢、不锈钢材质;9.电缆布线(钢管布线请注明)。二：产品参数1.防爆标志:Exde 11 CT6 Gb/tD A21 TA,T62.额定电压:220V/380V3.额定电流:16A4.防护等级:1P655.防腐等级:WF26.内装元件:TK系列防爆按钮(P79-P82)、TK系列防爆开关(P83-P88)、TD系列防爆指示灯(P89)、TDK系列防爆带灯按钮(P90),TB系列防爆电表(P91-P92)、TDW系列电位器模块(P93)使用类别:AC-15, DC-137. 进出线口螺纹:G 3/4"-G1 1/2"8.引入口规格，请注明数量9.电缆外径:适合 12mm- 32mm电缆10.安装方式:挂式、立柱