# 美孚佳高Gargoyle SHC 228合成冷冻机油

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美孚佳高Gargoyle SHC 228合成冷冻机油 |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司 |
| 价格 | 1130.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:美孚<br>型号:SHC 228<br>产地:国外 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503 |
| 联系电话 | 075527526036 15361061508 |

# 产品详情

## Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 (????SHC 200 ??)

合成冷冻机油产品简介

???? (Mobil Gargoyle Arctic) SHC 200 ??????????????????????????????????????-??(PAO) ????????????????????????????????????

## ??????????????????????????????????????????????????????????? (Mobil Gargoyle Arctic) SHC 200 ????????????????

## ?????????

| | |
|---|---|
| 在存在制冷剂的情况下，具有高油膜厚度 | 提高压缩机的保护，延长压缩机寿命，改善轴封，减少轴承疲劳和非计划停机 |
| 的热及氧化和化学稳定性 | 延长油品寿命，减少换油和日常维护 |
| | 减少漆膜和沉淀物形成 |
| 低挥发性 | 粘度保持一致，减少油品耗用 |
| 高粘度指数，不含蜡 | 低温流动性佳，无蜡状沉淀物，提高蒸发器的效率 |
| 低牵引系数 | 可提高系统效率，减少动力消耗 |
| 密封相容性好 | 密封寿命长，较少轴封泄漏 |

应用范围

## ???? (Mobil Gargoyle Arctic) SHC 200 ?????????????????????????????

???????Mobil Gargoyle Arctic SHC 200????????????????????????????????Mobil Gargoyle Arctic SHC 200????????????????????????????????R22????????????????????????????????????????????????

## ???????

## ???????

商业、工业和热力泵应用及海运制冷系统

商业、工业和住宅用热力泵

往复式和回转式两种压缩机都可使用

推荐与以下制冷剂配用：氨和二氧化碳

规格与认可

## ???? SHC 200 ?????????????224 226E 228 230 234

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X |

## ???? SHC 200 ?? ??????????224 226E 228 230 234

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSF H1 | X | X | X | X | X |
| NSF 注册号 | 123194 | 133449 | 138669 | 123197 | 123198 |

典型性质

???? (Mobil Gargoyle Arctic) SHC 200 ?? 224 226 228 230 234

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 粘度等级 | -- | 68 | 100 | 220 | -- |
| 粘度， ASTM D 445 | | | | | |
| cSt @ 40oC | 29.0 | 68.0 | 97 | 220 | 399 |
| cSt @ 100oC | 5.6 | 10.4 | 13.7 | 25.0 | 40.0 |
| 粘度指数， ASTM D 2270 | 132 | 145 | 147 | 149 | 150 |
| 倾点， oC, ASTM D 97 | - 54 | -45 | -45 | -39 | -39 |
| 闪点， oC, ASTM D 92 | 230 | 250 | 255 | 260 | 280 |
| 比重 15oC /15oC ASTM D 1298 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| 泡沫测试，AST M D 892，I 序列 倾向/稳定性，ml /ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
| 铜片腐蚀，AST M D 130，3 小时，在 100oC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |

健康与安全

??????????????????????????????????????????????? (MSDS)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????