

钢筋弯曲机价格 昆明磊鑫建筑机械 景洪钢筋弯曲机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 钢筋弯曲机价格 昆明磊鑫建筑机械 景洪钢筋弯曲机 |
| 公司名称 | 昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市官渡区雨龙村C区1栋8号 |
| 联系电话 | 13529253550 |

产品详情

全自动弯箍机结构及构成：

- 1、调直部分：调直部分由24个调直辊组成通过电机三角带轮传动系统和减速机驱动调直辊，调直辊是由上下12辊和水平12辊组成，通过调整活动调直辊压下量达到钢筋调直。
- 2、液压剪切部分：液压剪切部分由4kw电动机驱动液压泵、电磁阀、溢流阀，来控制切断油缸。切断装置安装在弯箍部分前端，工作时由弯箍部分行程开关给信号，手提钢筋弯曲机厂家，已是切断和弯箍同步运行。
- 3、电器控制装置：电气控制装置电器主要由调直电动机、弯箍电动机、液压系统电动机、电磁阀、控制台、长度控制行程开关及线路组成。

电气设置主要数据：

电源为三相交流电、50HZ、380伏；

控制电源电压为220伏；

调直伺服电机为13.5kw；

弯箍伺服电机为7.5kw；

剪切液压电机为4kw

昆明磊鑫建筑机械有限公司位于素以“春城”诸城昆明，公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲

机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。公司本着“以创新、服务、诚信，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

为了弯曲各种直径的钢筋，在工作盘上有几个孔，景洪钢筋弯曲机，用以插压弯销轴，也可相应地更换不同直径的中心销轴。图为32手提钢筋弯曲机，手提钢筋弯曲机，轻便灵活，全自动钢筋弯曲机多少钱，源自日本技术，专用于剪力墙封顶、柱子封顶、钢筋笼头部弯钩等施工现场。应用范围：

- 1) 房建领域，剪力墙封顶、柱子封顶；
- 2) 桥梁桩基领域，钢筋笼与承台连接处头笼弯钩90度；
- 3) 弯曲钢筋的矫正调直。

昆明磊鑫建筑机械有限公司位于素以“春城”诸城昆明，公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。公司本着“以创新、服务、诚信，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

操作规程：

一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平；并准备好各种芯轴工具挡。

二、按加工产品的直径和弯曲机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为产品直径的2.5倍。

三、检查芯轴，挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。

四、作业时，将产品需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，钢筋弯曲机价格，弯曲机另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确实安在挡住产品的一侧方可开动。

五、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。

六、弯曲产品时，严禁加工超过机械规定的产品直径、根数及机械转速。

七、弯曲高硬度或低合金产品时，应按机械铭牌规定换标较大限制直径，并调换相应的芯轴。

八、严禁在弯曲产品的作业半径内和机身不固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。九、转盘换向时，必须在停稳后进行。

十、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱。

昆明磊鑫建筑机械有限公司位于素以“春城”诸城昆明，公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。公司本着“以创新、服务、诚信，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

钢筋弯曲机价格-昆明磊鑫建筑机械(在线咨询)-景洪钢筋弯曲机由昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部提供。昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部（www.kmleixin.com）有实力，信誉好，在云南昆明的建材生产加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昆明磊鑫建筑机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！

