

定做防爆空开箱 防爆断路器箱

产品名称	定做防爆空开箱 防爆断路器箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、定做防爆空开箱 防爆断路器箱适用范围：

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1-T6/T5的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6、过载、短路、欠压保护，在正常情况下通断电气装置和照明电路等；
- 7、可根据客户要求选配带漏电保护功能。

二、产品特点：

- 1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；
- 2、本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；
- 3、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；
- 4、过载、短路、欠压保护，同时也可以正常通断电气装置和照明电路；
- 5、分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏，同时也能作为电动机的不频繁启动及短路、欠电压保护；
- 6、钢管或电缆布线；
- 7、符合GB3836-2000.IEC60079标准要求；可根据用户要求特殊定制。

三、技术参数：

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20
TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)