

德力西 正泰品牌原件防爆开关箱

产品名称	德力西 正泰品牌原件防爆开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

德力西 正泰品牌原件防爆开关箱 使用方法：

- 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。
- 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。
- 4、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。

防爆控制柜的防爆等级要求、还有就是材质要求,以及里面的元器件是有没有规定是哪个厂家的,国内的主要还是正泰、德力西、常熟、国外的的是施耐德了;一般像防爆控制柜的话都会有电子线路图,这才是供应商的工程师报价的依据。工程师会给你设计合理的尺寸,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便。基本重点就这些了

这个要看BXK防爆电气控制箱的尺寸大小、材质、防爆标志、防护等级。防爆电气属于有关安全的特种设备、采购要慎重。

主要使用的场所是现场控制电机,现场控制变频器,现场控制风机等带电机的产品。由于此类电机使用的环境是在易燃易爆区域,所以必须达到防爆要求。我们生产的防爆操作箱主要有以下特点:1.防爆标志有:Exde II BT4或者Exde II CT6;2.防护等级可以达到IP65;3.防腐等级可以达到:WF2;从以上对防爆操作

箱的防爆标志介绍我们可以了解到它的防爆功能，从防护等级的介绍我们可以了解到它具备强大的防水功能，从防腐等级的介绍我们可以了解到它具备强大的防腐功能，我们生产的防爆操作箱是具有防爆防水防腐的三防功能，这些可以功能可以针对客户需要的不同场所来选择！欢迎新老客户前来订购防爆操作箱！