

防爆操作柱尺寸 莱芜防爆操作柱 安能达防爆电器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 防爆操作柱尺寸 莱芜防爆操作柱 安能达防爆电器 |
| 公司名称 | 山东安能达防爆电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区黄岗路北段10-1号 |
| 联系电话 | 13370506759 |

产品详情

工作条件

- a . 海拔高度不超过2000m ;
- b . 周围空气温度不超过+40 , 不低于-20 ;
- c . 空气相对湿度不大90% (+25 时) ;
- d . 降雨强度50mm/10min ;
- e . 辐射强度1.4cal/cm.min ;

本产品适用于含有性气体环境用的1区、2区危险场所，作为交流50Hz，电压至220/380V动力设备起动、停止控制使用

1

订货须注明产品型号规格、电压、电流、结构形式、订购数量、订货单位、详细地址、联系人、电话。

1、一表一开关立式，开关代号为K，表量程为200/5应该 标注为： BZC8050-B1K1L B1-1(200/5)
K1-1A

2、两钮一表两灯挂式，表量程为100/5应该，防爆操作柱尺寸，指示灯为220V红绿各一个，2个按钮规格均为一常开一常闭标注为：LBZ-8030-A2B1D2G A2-2I B1-1(100/5)
D2-1Rd/1G

msoHzdnH?lp~J , 255 , 255);" >

4 防爆按钮采用超声波封装工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能可以两单元自由组合。按钮灵活无卡滞现象。

5 外置电流表观察窗口对电路电流变化随时监控并反映。操作柱内外接地保护齐全，莱芜防爆操作柱，

6 防爆指示灯采用特殊的设计，交流220 V、380 V通用。

7 爬电距离和电气间隙符合有关标准之规定。

电缆进线口采用国际橡胶硬度

IRHD45-55的橡胶密封圈压紧密封。操作柱分为立式和挂式两种安装方法。

防爆防腐操作柱、防爆灯具：防爆灯、隔爆型防爆灯、增安型防爆灯、不锈钢增安型防爆灯、防爆防腐灯、增安型防爆防腐灯、粉尘防爆灯、粉尘防爆防腐灯、防爆应急灯、防爆标志灯、一体式防爆灯具、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆吸顶灯、防爆视孔灯、防爆行灯、防爆荧光灯、防爆防腐全塑荧光灯、防爆洁净荧光灯、防爆节能荧光灯、防爆环型荧光灯，防爆平台灯、防爆马路灯、防爆航空障碍灯、防爆声光报警器、防爆镇流器防爆电器：防爆操作柱、立式防爆操作柱

2.具有防水、防尘等性能；

3.按钮、开关、指示灯、电流表等组成多功能，防爆操作柱厂家，由用户自由选择；

4.内装防爆元件美观精致、经久耐用；

5.立式或挂式安装，如有特殊要求；

6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

防爆操作柱尺寸-莱芜防爆操作柱-安能达防爆电器(查看)由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司(www.annengda.com.cn)是一家从事“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“安能达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使安能达防爆电器在配电装置中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！