

防爆温控箱带温度显示 防爆仪表箱

产品名称	防爆温控箱带温度显示 防爆仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

购买流程1、 咨询产品信息2、 议定型号，数量，付款方式（汇款、代收）、运输及售后服务3、 传zhen方式签订购销合同4、 双方按合同约定履行责任和义务

防爆温控箱带温度显示 防爆仪表箱技术参数：

1、 执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、MT 428-1995；2、 防爆标志：Exd；3、 额定电压：36,127V AC /50Hz；4、 额定电流：0.35A；5、 音响半径：150m；6、 光信号可视距离：30m；7、 电缆外径：14——22mm。可控设备：水泵、排水泵、电机、变频器、阀门、风机粉尘防爆控制箱功率：0.97KW、1.5 KW、2KW、5.5KW、7.5KW控制方式：远程、就地、现场、两地材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料等级：ExdIIBT4 dipa21t4/t6防护：IP55/IP65防爆温控箱带温度显示
防爆仪表箱产品特点：1、
壳体和盖采用优质铸铁制成，二者以平面隔爆面通过螺栓等紧固件连接，表面高压静电喷塑；2、透明罩增加保护网,保护透明罩不易破；3、信号的表达方式为扬声器发声，灯泡发光显示；

订购说明一.说明产品的规格，参数与数量详情请致电二.我方在参考客供提供的相关资料给予定制合适的订购方案 产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货智能流量显示仪防爆仪表箱（上下限双路报*）。