

风管 通风管道 兴亮达白铁通风工程

产品名称	风管 通风管道 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

制作和安装周期

提高有效空间

由于铁皮风管需要预留二次保温的空间，不然人工无法完成再保温的工作，因此该风管和复合风管比较起来占的空间比较大

此种通风管道系统是一种制管保温一次完成的风管系统，具有安装简捷、施工效率高、劳动强度低的优点，此外该风管可贴梁、贴壁、贴顶安装，能有效的提高建筑物的使用空间。同时彩钢板复合风管因节省消声器、不需二次保温，便于提高净高。

白铁风管

外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；

- 2、安装方便，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、厚度均为可控，在5-107 μm 之内任意选择；
- 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；
- 7、可代替部分需热镀锌的工艺；

- 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
- 9、采用热镀锌方法完成，厨房风管，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
- 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

应用范围

螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒。

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路;兴亮达白铁通风除尘环保工程;黄晓亮;

另外还因制管保温一次完成，不必保留制作保温层空间，风管，提高风管安装高度。不同性能的建筑采用彩钢板复合风管提高的净高不同，一般可以节省10~30cm，通风管道，由设计人员具体确定。设计中节省空间而节省的建筑工程费用是彩钢板复合风管为用户带来的利益。使用寿命因其防潮性差，加工制作中又会使镀锌层破坏，排烟风管，更易造成腐蚀生锈，降低了风管的整体寿命，其寿命一般为10~15年。以彩钢板、酚醛板为基材，重量轻、耐腐蚀、抗老化，易拆装、修复和变更管线，寿命可长达30年以上，国外已有使用30年的工程实例，国内也有使用十几年的工程实例。风管-通风管道-兴亮达白铁通风工程(诚信商家)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司(www.baitied.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！