

# 风管 厨房风管 兴亮达白铁通风工程

产品名称	风管 厨房风管 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

## 产品详情

FRP--(Fiber Reinforced Plastics)纤维增强复合塑料，根据采用的纤维不同分为玻璃纤维增强复合塑料（GFRP），碳纤维增强复合塑料（CFRP），风管，硼纤维增强复合塑料等；实际为玻镁风管；镀锌钢板风管：  
1、风管防火不燃烧、制作方便，风管内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高；  
2、钢板风管现场制作方便，抗静压能力强，易搬运，受碰撞不会导致破损

### 白铁风管

白铁工程（环保空调，油烟管罩，中央空调管道，工厂送风、排风、净化工程、吸尘回收工程，工厂无尘车间，厨房风管，防静电工程，隧道炉，排烟风管，流水线制作台，烤漆炉，铁皮房）、车间换气工程、工业通风工程、水帘降温工程，大型酒店排烟工程，人防工程。

### 对外风管加工：

三通风管生产、通风方形风管、方管弯头风管、变径通风管、矩形风管、保温风管、防火软接风管、剪板、折板。

本公司坚持以“精益求精、至诚服务”的企业经营理念和“诚信、专业、的服务宗旨：愿与社会各界携手共进、共赢未来。

### 白铁风管

匀拧紧，达到密封的要求，连接螺栓螺母应在同一侧。

风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过 1.5m 时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

柔性短管的安装应松紧适度，消防风管，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过 2m，并不得有死弯及塌凹。保温风管的支、吊架宜设在保温层的外部，并不得破坏保温层

二、防排烟风管系统 1、材料要求 风管材料必须为不燃材料 须采用镀锌钢板或冷轧钢板金属材料厚度不小于 0.8~1.2mm 穿过防火墙楼板时，风道厚度不小于 1.5mm 2、保温材料要求应采用非燃材料进行保温，可采用玻璃纤维材料 保温层厚度不应小于 25mm 安装在吊顶内的排烟管道，其保温材料应与可燃物保持 150mm 距离 3、排烟风速采用金属材料时，风速不应大于 20m/s 4、排烟风口 烟气排烟出口应采用 1.5mm 钢板制作每个排烟系统，排烟口数量不宜多于 30 个 排烟口面积不宜小于 0.04m<sup>2</sup>

风管-厨房风管-兴亮达白铁通风工程(诚信商家)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司(www.baitied.com)为客户提供“负压风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔”等业务,公司拥有“白铁通风管,环保空调,除尘净化喷淋塔:除尘净化设备:油烟净化”等品牌,专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:黄晓亮。