

气体灭火直接管件 气体灭火直接 金旭机械

产品名称	气体灭火直接管件 气体灭火直接 金旭机械
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

产品详情

气体灭火系统管道管件应符合下列要求：

1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

IG541气体灭火系统

IG541气体灭火系统以IG541作为灭火剂，是目前清洁环保的气体灭火系统。

IG541灭火剂由氮气、气和二氧化碳按一定质量比混合而成（氮气约50%，气约42%、二氧化碳约8%）。这三种组分均为大气组成部分，取自于天然或工业副产物，是一种纯"绿色"的气体灭火剂。

在工作温度范围内（-10 ~ 50 ），IG541是一种无色、无味的气体，气体灭火直接现货，具有清洁、不导电、灭火的特点。

IG541属于全淹没灭火系统，在规定的时间内，向防护区喷放设计规定用量的灭火剂，气体灭火直接，并使其均匀地充满整个防护区。

IG541在国外的商标名称为Inergen（烟烙尽），是美国安素（ANSUL）公司开发的用于替代卤代烷1301、1211的灭火剂，后面加的数字代码，分别代表氮气、气、二氧化碳的成份比例。IG541比空气略重，约为空气比重的1.18倍。

公司自成立以来为广大用户提供了先进的消防产品和消防工程安装服务。本着“，用户至上”的原则，本着对国家财产、人民生命安全高度负责的精神，本公司对所提供的消防产品及灌装维修、施工安装的

工程项目，制定了严格的质量保证体系和售后服务措施，确保消防产品及工程安装的质量。在新的历史时期，公司将一如既往的把诚信、开拓、经典、创新作为企业精神，气体灭火直接特点，以提升产品质量为中心，以完善服务、顾客满意为目标，气体灭火直接管件，更好的服务与新老客户和社会各界。

产品名称：气体消防高压管件；（弯头，三通，直通，法兰，活接，外丝，补芯，堵头）。2产品规格：DN10-DN200;3材质：20#锻钢；确保无气孔和砂眼；4连接方式：ZG55度锥管螺纹，性能参数符合国家标准，使用安全可靠。（并定制加工ZG60度锥管螺纹）5表面处理：内外镀锌；6工作压力：15Mpa；7试验压力：22.5Mpa；8适用范围：七氟丙烷（HFC-277ac）气体灭火系统；二氧化碳（CO₂）气体灭火系统；IG541混合气体灭火系统。高压管件产品广泛应用在建筑工程，邮电通信，电力电站，机房，图书馆，船舶，石油，电力，化工，城建，供热，轻工，高层楼宇等气体灭火工程的高压管网连接。材质全部使用锻件20#钢，确保无气孔和砂眼，精加工外表电镀工艺制成，采用ZG55度锥管螺纹方式连接，性能参数符合国家标准，使用安全可靠。内外热镀锌，工作压力均达到22.5Mpa，可满足七氟丙烷（HFC-277ac）；二氧化碳（CO₂）气体灭火系统；IG541混合气体灭火系统等各类气体灭火系统的工作要求。产品通过国家冶金工业冶金机电产品质量监督检测中心的质量检测。我公司始终以“质量，信誉至上”为宗旨，产品销售网络遍及国内各大中城市，并得到客户及用户的一致好评。我公司统一出厂价直销，以高品质的产品和极具竞争力的价格，诚挚欢迎新老客户光临我公司洽谈业务。

气体灭火直接管件-气体灭火直接-金旭机械由沧州金旭机械制造有限公司提供。气体灭火直接管件-气体灭火直接-金旭机械是沧州金旭机械制造有限公司（www.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：经理。