

昊锐净化专业资质齐全 电子无尘室新建 无尘室新建

产品名称	昊锐净化专业资质齐全 电子无尘室新建 无尘室新建
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

产品详情

无尘车间工程设计环节的控制

关于无尘室新建这方面的问题，下面就由昊锐净化机电的小编带大家来了解一下

- a、制订设计奖惩制度。设计图纸被审查中心确认为优越设计的应给设计单位以特殊荣誉，对设计人员实施奖励。
- b、制订“限额设计”标准。限额设计是无尘室新建建设过程中行之有效的控制方法，也是控制投资规模的有效措施之一。因此，尽快组织有关部门，按建筑的不同类型和规模和洁净度要求，制订出适宜的限额设计标准，作为设计部门的“对照表”是设计管理工作中的一项重要任务。
- c、推进“四新”成果在工程设计中的应用。以新技术、新材料、新工艺、新设备，优化无尘室新建设计的技术经济指标，提高产业的科技含量，提高工程的综合效益。

如想了解更多有关于无尘室新建的问题，欢迎致电广东昊锐净化机电工程有限公司。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

无尘室新建安装的净化设备

进风系统要安装，新风过滤箱，中央净化空调末端有高效送风口。有必要时还装有净化增压箱。回风系统要安装，回风口，过滤初效器，中效回风箱。进入无尘室新建之前先进入缓冲区，缓冲区门安装电子互锁，更衣处放置洁净储衣柜，空气清新机。人和货物进入无尘室新建须经过，风淋室，货淋室，传递窗主要传递小物品。在无尘室新建内局部需要达到10-1000级地方安装垂直层流工作台，层流罩(FFU)，洁净棚(可移式净化工作棚)，自净器。测洁净室洁净度用，激光尘埃粒子计数器。昊锐净化机电工程公司的产品以及服务都非常可靠，值得大家进行选择。如有需求，欢迎与我们联系。

无尘室新建的高效过滤器安装

无尘室新建的高效过滤器安装前，先对所有车间进行清扫、擦洗、除尘。对净化空调系统要试运行12小时以上，再次对所有洁净室进行清扫、除尘后即刻安装。高效过滤器安装前进行外观检查，不可有变形、脱落或断裂情况，安装后要用仪器检测确保无泄漏现象。无尘室新建的高效过滤器采用机械密封时，须采用厚6~8毫米的密封垫料，定位粘贴在过滤器边框周围，安装后垫料的压缩应均匀，压缩率为25%~50%。广东昊锐净化机电工程有限公司拥有雄厚的设计、开发、生产、工程安装、改造能力；服务于电子制造、生物制药、食品日化、光电光学、印刷包装、医用卫生等行业无尘车间工程。