

PC/ABS 日本帝人 T-3615Q 通用

产品名称	PC/ABS 日本帝人 T-3615Q 通用
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	品牌:日本帝人 型号:T-3615Q 产地:日本
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PC/ABS 日本帝人 T-3615Q 通用

シリーズタイプグレード説明特長

標準シリーズ	一般 難燃	T-3714 TN-3000V TN-3411V	一般的なPC/ABS系 UL94 HB ポリマーアロイです UL94 V-0 。耐熱ABSや変性PP UL94 V-0 Eに比較して、耐熱 性?衝撃性のバラン スが優れています。 また耐熱ABS以上の 流動性を示します。
	持続性帯電防止	T-3615Q TN-3616Q	ポリマー自体に制電 UL94 HB 性を持たせた帯電防 UL94 V-0 止グレードです。表 面抵抗値が10 ¹⁰ ~ 10 ¹¹ ?と優れた帯電防 止性能が持続します
自動車シリーズ	一般	T-2711J T-2754	耐熱性?衝撃性?耐光 高衝撃?高耐熱 性に優れた標準グレ ードです。耐熱ABS より優れた耐熱性を 示し、-30 の低温 下でも高い衝撃性を 示します。

メッキ	MK-1000A	耐熱性?耐衝撃性?疲労特性?寸法安定性に優れたメッキグレードです。アウター及びインナードアハンドル、パネル等のメッキ加飾品に幅広く使用されています。ABSのメッキ工程でメッキ可能です。	UL94 HB
非ハロゲン系難燃シリーズハウジング用	TN-7000	耐衝撃性?耐熱性?成形性に優れたグレードです。	UL94 V-0/5V
高流動	TN-7500	流動性が特に優れたグレードです。特にOA機器のハウジングに適しています。	UL94 V-0/5V
高剛性	TN-7000F TN-7100F TN-3712B TN-3713B TN-3715B	高い剛性を有しており、OA機器のハウジングの薄肉化を可能にします。さらにTN-7100Fは耐衝撃性に優れています。	UL94 V-0/5V UL94 V-0/5V UL94 V-0/5V UL94 V-0/5V UL94 V-0/5V
高流動?高剛性	TN-7500F	高い剛性と優れた流動性を有しており、OA機器のハウジングの薄肉化を可能にします。	UL94 V-0/5V
フィラー強化	DN-3710F DN-3720F	無機フィラーを添加することにより、剛性を向上させたグレードです。高い剛性と流動性を有していますので、OA機器製品等の薄肉化を可能にします。	UL94 V-0/5V UL94 V-0/5V
非ハロゲン系難燃シリーズシャーシ用	DN-7720D DN-7730M	無機フィラーを添加することにより、寸法精度が要求される光学シャーシ向けに、成形異方性、寸法安定性を改良しています。	UL94 V-1/5V UL94 V-1/5V