

三相660V600V变380V隔离变压器 卓尔凡电源

产品名称	三相660V600V变380V隔离变压器 卓尔凡电源
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

三相660V变380V，隔离变压器厂家，河北变压器厂家，卓尔凡变压器工厂

ZFSG系列三相干式变压器主要技术指标

额定容量：1kVA ~ 2000kVA

额定输入电压：480V、440V、415V、380V、400V、420V、440V 660V等

额定输出电压：440V、415V、380V、220V、200V、127V、110V、100V、36V、24V、12V等

相数：三相

频率：50/60HZ

联结组别：Y，yn0、Y，d11、D，yn11等防护等级：IP00、IP20

绝缘等级：F级

ZFSG系列三相干式变压器使用环境：

变压器应在室内使用，正常使用条件为：

· 海拔高度：1000m · 适应环境温度：-10~+45 · 适应相对湿度：26 时，95% · 使用环境：安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学沉淀，灰尘，污垢及其它性和侵蚀性介质；安装现场应无严重振动或颠簸。

因产品意外造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确

保短的内给予完成。环形变压器是电子变压器的一大类型，已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中。它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列，广泛应用于计算机、电讯、仪器和灯光照明等方面。

有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃，允许短时运行，适合于要求高的使用场合。初次级绕组间采用B级（130℃）的聚酯薄膜绝缘，要求至少包三层绝缘带，能经受交流4000V，1min的耐压试验。2）经济型电源变压器产品系列容量50~5000VA。3）隔离变压器产品系列容量50~5000VA。

运行温升为60℃，绝缘材料等级为A级（105℃），当满负载时输出电压误差小于3%。隔离变压器产品系列容量50~5000VA。又可分为工业用和民用两系列。隔离变压器着重是它的绝缘性能，初级与次级间用B级绝缘的聚酯薄膜至少包扎4层，击穿电压大于4000V，所有初级必须引线采用双绝缘导线。