

PC 美国液氮 DFL14

产品名称	PC 美国液氮 DFL14
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	48.00/KG
规格参数	PC:聚碳酸酯 型号:DFL14 产地:美国液氮
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

SABIC Innovative Plastics LNP LUBRICOMP DFL14 PC

Polymer, Thermoplastic, Polycarbonate (PC) SABIC Innovative Plastics (GE Plastics) 产品说明:

LNP LUBRICOMP* DFL14 is a compound based on Polycarbonate resin containing 20% Glass Fiber and 5% PTFE. Added features include: Internally Lubricated.

SABIC Innovative Plastics LNP LUBRICOMP DFL14 PC 物性表

物理性能 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法 1.38 g/cc

密度 1.38 g/cc

水分吸收 0.120 %

0.190 %

线性成型收缩率,Flow

0.0020 - 0.0040 cm/cm

@Time 86400 sec

线性成型收缩率，横向

0.0050 - 0.0070 cm/cm

@Time 86400 sec

机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

94.0 MPa

94.0 MPa

抗张强度(屈服)

96.0 MPa

96.0 MPa

伸长率 (断裂)

3.5 %

3.8 %

屈服伸长率	2.9 %
拉伸模量	6.02 GPa
	6.32 GPa
弯曲强度	158 MPa
	161 MPa
	165 MPa
弯曲模量	5.59 GPa
	5.82 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	1.70 J/cm
悬壁梁无缺口冲击强度	7.16 J/cm

悬壁梁缺冲油强度度

58.0 kJ/m