

# 螺纹管机新能专业生产 新能

产品名称	螺纹管机新能专业生产 新能
公司名称	新乡市新能锅炉有限公司(销售部)
价格	.00/个
规格参数	品牌:新能 型号:LWG--II--11 外形尺寸:1700*750*1580 ( mm )
公司地址	中国 河南 新乡市 亢村
联系电话	86 0373 4790389 13949645941

## 产品详情

品牌	新能	型号	LWG--II--11
外形尺寸	1700*750*1580 ( mm )	重量	0.68 ( t )

新乡市新能锅炉有限公司（原新乡市螺纹管机床厂）始建于1986年。我公司是专业生产螺纹烟管机床lwg-iii--10、lwg--iii--12、钢管滚花机(麻花管机)（比如金龙客车扶手）、集箱收口机skj--ii--159-325、螺旋管加工机以及中空锚杆成型机的专业厂家、具有多年的实践经验,产品针对广大锅炉生产厂家和机械加工厂家的专用设备。我公司产品全采用机械式传动、具有结构紧凑、操作简便、便于维修、价格低廉等特点、是广大锅炉生产厂家和机械加工厂家的首选产品、我公司本着“为客户提供优质产品和最好的服务”为宗旨、本着服务社会、造福社会的目的为各界宾朋提供低价格、高品质的产品。

一、产品简介：自从美国luwsun等人于1966年发表第一篇螺纹管的学术报告以来，螺纹管做为一种高效换热元件引起了人们极大的关注。目前在我国也得到了越来越广泛的应用。螺纹管是一种内凸外凹的螺形导热管，设备采用冷滚压的方法把普通光管加工成螺纹管。适用于锅炉、凝汽器、低压加热器、冷油器、空冷器等换热设备的换热管。

二、优点：1、在锅炉上应用，经换热与流阻优化后，一根螺纹烟管的传热量相当于1.7-1.8根尺寸相同的普通烟管。这不仅使烟管数量明显减少，而且也可缩小锅壳的直径，因而，受压元件钢耗明显减少，节约了钢材，降低了成本。2、在空调制冷行业的应用，与一般平滑光管相比，超过光管1.5-2.0的传热表面积，大大改善了冷剂的流动方式，强化了管内沸腾与冷凝换热效果。制冷剂通过内螺纹产生螺旋状推进，其压力损失减少50%以上。制造需要扩管、焊接等加工工艺与普通管相同。使空调器小型轻量化，同用光管相比，管材重量节约三分之一左右。运转省电，节约成本。3、在换热设备上的应用，钢管或不锈钢管通过机床滚压一次成型，螺旋管表面结垢均呈螺旋状，设备运转行中温度的变化使管子发生膨胀和收缩，故能使垢层自行脱落；而光管垢层为圆柱体，无任何自脱力。现已被广泛应于电站凝汽器和锅炉辅机换热系统中，是替代光管和铜管的理想选择。4、螺纹管(麻花管或花纹管)用于工艺美术上，比如金龙客车，上海申龙客车内黄色的菱形花纹扶手就是新的应用例子。

三、压制工艺：冷滚压钢管以后，出现钢管尺寸收缩千分之一至千分之五，对收缩长度有影响的因素有：1、螺纹深度（e）；2、螺距（s）；3、螺纹半径（r）；可以根据需要调节。

四、加工直径 6mm-89mm，加工厚度0.5mm--6mm，螺旋方向可调，螺距可调，螺纹深度可调