

CX06-2/2-F/C-2/20/064/100-QR同轴阀

产品名称	CX06-2/2-F/C-2/20/064/100-QR同轴阀
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HYDAC 通经:2通阀 尺寸:DN20
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

CX06-2/2-F/C-2/20/064/100-QR同轴阀 贺德克HYDAC同轴阀

楷卓自动化设备（上海）有限公司坐落于上海市宝山区沪太路上与镜泊湖路西北角，南邻远近闻名的樱花节观赏胜地顾村公园，经营10余年，在欧美液压、机电设备的进口内销领域形成了非常大的优势，以优惠的价格、稳定的货期、充足的库存、原装的品质以及良好的口碑服务于行业内。

本公司主营优势产品包含但不限于以下品牌：

1、美国MOOG穆格产品

MOOG伺服阀（常用型号如D661、D633、D634、G761等皆有充足库存）

MOOG放大器价格优惠

2、德国HYDAC贺德克产品：

HYDAC压力传感器（HDA4400、HDA4700、HDA4800、HDA7400等常用型号现货充足），

HYDAC压力开关（EDS300、EDS3000、EDS8000、EDS1700等系列常备现货），

HYDAC温度传感器（ETS300、ETS3000、ETS1700、TFP100等常备现货），

HYDAC液位开关(ENS、HNS等常备现货)，

HYDAC阀（WSM06020、WSM08130、DB4E、DB10120、DB12120、WS08等系列库存充足），

HYDAC过滤器、滤芯保证原装全新德国HYDAC生产

HYDAC蓄能器、皮囊、充氮工具，常用现货充足

3、德国KUBLER库伯勒产品

KUBLER编码器，增量型光电编码器、绝对值型光电编码器、大轴套编码器等特价

4、德国KOBOLD科宝产品

KOBOLD压力传感器、流量计、液位开关等等渠道优势

5、德国Siemens西门子产品

Siemens超声波液位计、雷达物位仪表、流量计、温度变送器等原装进口优势

6、E+H恩格斯豪斯产品

E+H超声波液位计、温度变送器等价格优惠

其他进口优势品牌：DANFOSS丹佛斯、HAWE哈威、ATOS阿托斯、P+F倍加福、SICK西克、BALLUFF巴鲁夫、HOHNER编码器、NORGREN诺冠、WIKA威卡压力传感器等

所有产品一律自主报关，原装进口，品牌厂家直购，一手货源，批发操作，价格优惠！

HYDAC贺德克CX06-2/2-F/C-2/20/064/100-QR同轴阀

德国Siemens西门子产品

The

Probe西门子超声波液位计其传感器采用ETFE或PVDF聚合材料，因此能广泛地应用于各种工业领域。The Probe易于安装和维护，在食品饮料及制药行业内拆装清洗。The Probe特有的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离，用于显示、模拟输出及继电器的动作。

主要应用：化学储罐，滤池，泥槽，液体储罐，食品应用。

一、7ML1201 (The Probe) 超声波液位变送器产品概述

作为西门子siemens物位测量家族中倍受用户推崇的The Probe是短量程的一体化超声波变送器，能有效地测量敞口或密闭容器中的液体和浆料。The Probe特有的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。7ML1201-1EFOO滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离，用于显示、模拟输出及继电器的动作。

二、7ML1201 (The Probe) 超声波液位变送器产品特点

易于安装编程和维护

精确且可靠

传感器采用Kynar-Flex或Tefzel材质

可选卫生型

的声智能回波处理技术

内置温度补偿

测量范围0.25 ~ 11m

精度0.25%

分辨率3mm

环境温度-40 ~ 60

本质安全型可选

三、技术规格：

操作模式 三线制 二线制

测量原理 超声波液位测量

测量范围 0.25-5m,0.25-8m 0.25-5m

输出 4-20mA

测量范围 正比或反比

zui大负载 750 24VDC时750 600 24VDC时回路负载600

继电器 用于液位报警和失效报警 ×

电源电压 18-30VDC , zui大0.2A 12-28VDC , zui大浪涌0.1A

zui大电能消耗 5W (200Ma,24VDC) 0.75W(25Ma,24VDC)

标准和认证 CE ; CSA , FM3A CE ; CSA , FM3A

精度：

测量误差：测量范围的0.25% (空气中)

7ML1201-1AFOO分辨率：3mm

温度补偿：内置

回波处理：声智能

额定工作条件：

波束角：12度

环境温度：

* 标准 -40~60

* 金属安装 -20~60

zui大静态工作压力：正常大气压

防护等级：IP65

重量：

* 7ML1201-1EFOO不带法兰适配器 1.5Kg

* 带法兰适配器 1.7Kg

电子外壳材质：PVC，传感器材质：ETFE或PVDF聚合物