

# 撬装加油站油气回收冷凝法

产品名称	撬装加油站油气回收冷凝法
公司名称	济宁凯富特金属结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区安全装备产业园A区德源路路东厂房
联系电话	0537-3338886 15205376151

## 产品详情

之前在我们的网站中给大家讲过撬装加油站的油气回收系统，现在给大家讲一下撬装加油站利用冷凝法的油气回收技术。

撬装加油站冷凝法油气回收技术原理是采用制冷方法，把油气中的热量吸收出来，温度降低到一定值，油品就从汽态变为液态进入罐体，可以回收在利用。首先将油气的温度降到3至5摄氏度，使得油气中的水分凝结被除掉，然后油气进入浅冷级，油气温度冷却到-30摄氏度至-40摄氏度，这时可以回收接近一半的油气，然后剩余油气在进行中级冷凝，当油气温度在-60摄氏度至-75摄氏度时，可以回收大部分的油气，当冷凝温度达到-100摄氏度时，可以彻底的回收油气。

冷凝法油气回收技术比较成熟，而且设备造价相对来说也比较低，并且占地面积小、比较容易维护保养、安全系数也高，使用时产生的费用也少只耗电与水，回收效益也高。

上述就是撬装加油站冷凝法油气回收技术的简单介绍，希望对大家有所帮助。