

管状加热器 正一 碳钢不锈钢

产品名称	管状加热器 正一 碳钢不锈钢
公司名称	扬州凯翔电气制造有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:正一 型号:JGQ、JGS、JQY 材质:碳钢不锈钢
公司地址	中国 江苏 扬州市 宝应泾河八浅工业集中区
联系电话	86 0514 88221266 13951440466

产品详情

品牌	正一	型号	JGQ、JGS、JQY
材质	碳钢 不锈钢	功率	100-5000 (W)
工作电压	220、380 (V)	管径	6-100 (mm)
使用寿命	10000 (h)		

电加热管可广泛应用于加热水、油、空气、硝酸盐溶液、酸溶液、碱溶液和低熔点金属（铝、锌、锡、巴氏合金）。1、管道加热器：电热管主要用于安装在空气加热系统的吹风管道中，作吹送热空气用。也可作为各类烘箱、电炉加热元件。2、硝酸盐溶液溶液、油、水加热：将弯曲成型的管状电热元件焊接在法兰上构成。电热管用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。3、单端加热器：电热管用于不能在两端接线的加热介质中工作，适用于热芯盒、射芯机等设备中使用。

电加热管选用优质国产厚壁无缝不锈钢管、美国进口高温氧化镁粉及封口材料，使电热管耐温达900℃，电热管在暂时脱水状态下干烧不会损坏；并采用气氛保护发黑网带炉经1060℃高温渗氮处理工艺，提高了电热管的耐高温和耐腐蚀性，确保使用寿命。产品特点：1. 具有良好的热效率，发热均匀；2. 耐高温、耐腐蚀；3. 具有良好的安全性能；4. 使用寿命长：主要技术指标按jb/t2379-93《金属管状电热元件》和jb/t 4088-99《日用管状电热元件》执行，产品使用寿命 4000h。产品适用于各种工业电热锅炉的加热。