

电热线 正一 硅橡胶

产品名称	电热线 正一 硅橡胶
公司名称	扬州凯翔电气制造有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:正一 型号:RDC-H 材质:硅橡胶
公司地址	中国 江苏 扬州市 宝应泾河八浅工业集中区
联系电话	86 0514 88221266 13951440466

产品详情

品牌	正一	型号	RDC-H
材质	硅橡胶	直径	3-10 (mm)
主要用途	辅助加热		

1.范围：以电阻材料为发热源，并在外层包覆软性绝缘材料，用以制造各种家用电器辅助加热用的电热元件。2.功能与应用：在加热线施加额定电压，加热线会产生热量，在外围散热条件的配伍和影响下，其温度会平衡在一定的范围内。用以制造各种形状的电热元件，广泛用于冰箱、冷柜、空调、饮水机、电饭煲等家用电器。3.品种：加热线根据绝缘材料，可分别为耐ps加热线、pvc加热线、硅橡胶加热线等。根据功率区域，可分为单功率和多功率两种加热线。·耐ps加热线属于无毒级加热线，特别适用于需要与食品直接接触的场合，其耐热性低，只能用于低功率场合，一般不超过8w/m，长期工作温度-25 ~ 60 。·105 加热线的被覆盖材料符合gb5023 (iec227) 标准中的pvc/e级的规定，耐热性较好，是常用的加热线，平均功率密度不超过12w/m，使用温度为-25 ~ 70 。广泛应用于冷柜、空调等作防露加热线。·硅橡胶加热线具有优异的耐热性能，广泛应用于冰箱、冷柜等化霜器。平均功率密度一般在40w/m一下，在散热良好的低温环境下，功率密度可达50w/m，使用温度为-60 ~ 155 。