

原装默克蓄电池售后联系方式

产品名称	原装默克蓄电池售后联系方式
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:默克蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

默克Mercke电瓶运用范畴

电话交换机；办公系统系统软件

电气设备、医疗器械及仪表设备；无线通信通信系统

电子计算机ups电源UPS；应急照明灯EPS

变电工程站、电源开关操纵和安全事故照明灯具；携带式家用电器及开采系统软件

消防安全、安全性及警报检测；交通出行及船航信号指示灯

通信用后备电源；发电站、水电厂直流稳压电源

配电站电源开关自动控制系统；铁路线用直流稳压电源

太阳能发电、风力系统软件；挪动机站

默克Mercke电瓶技术性特性

1.正负极板栅皆选用铅钙系列产品多元化铝合金超纯原材料。

电池充电时负级不析氢，只正级造成少量 CO_2 ， CO_2 能快速抵达负级，与负级铅反映转化成一氧化铅，后面一种与盐酸再次化生成水，水的复合型率贴近100%，进而完成充电电池的密封性。

2.应用密度高的铅渣设备涂板，并选用高温高低温干固加工工艺，寿命长设计方案。

一般生产厂家应用密度低铅渣，其活性物质松散，蓄电池充电的时候容易膨涨掉粉，电池循环次数减少。超低温干固时关键转化成三碱式硫酸铅，前期容积好，但周期短；高温干固的时候关键转化成四碱式硫酸铅，长寿命。VOLTA充电电池应用了迄今英国OSI干固系统软件（高温高低温，程序控制）。

3.极片里加有独特防腐剂（美国品牌），另外选用极细玻纤隔膜紧机械加工工艺，使充电电池具备优异的大电流量充放电特性。

充电电池的大电流量充放电特性关键决策于负极板，为避免负极板在蓄电池充电全过程中收拢，必须添加负级混凝土膨胀剂。现阶段中国生产制造的混凝土膨胀剂较西方有非常大差别，VOLTA充电电池选用了全球的混凝土膨胀剂

LEWIS PRODUCTS CO.的商品。

4.极端化与充电电池罩壳先选用皮垫密封性，再应用韩国进口环氧树脂迷宫式双层密封性，不容易产生极端化漏酸。

密封性环氧树脂是完成充电电池密封性的重要原材料之一，国内环氧树脂的耐碱性和粘合特性都较弱。VOLTA充电电池选用日本大多数化为株式的商品，提升了密封性可信性。

5.在生产制造全过程中应用了多种多样统计分析技术性方式，如铅空气氧化度、极片薄厚、活性物质净重、注酸量等，电池电压和容积一致性好。

充电电池一致性是考量充电电池生产制造生产工艺和生产制造管理能力的关键指标值,也是客户关注的性能参数。VOLTA充电电池依照ISO9001规范规定机构生产制造，严苛工艺流程管理方法，在过程管理中应用了多种多样统计分析技术性方式，对阀门,密封性、原厂等推行了全检，提升了充电电池的一致性和可信性。

6.机壳选用高韧性ABS材料，与众不同的翠绿色造型设计，标示该充电电池为不环境污染的节能型商品。