

# 矩形水槽模具 江河水农田灌溉水槽模具

产品名称	矩形水槽模具 江河水农田灌溉水槽模具
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	1000.00/套
规格参数	长度:2米 宽度:40/50/60cm 材质:钢模具
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

## 产品详情

矩形水槽模具，江河水农田灌溉水槽模具，保定市大进模具厂按图纸加工。

农田灌溉常运用江河之水，经过地面上所开之“沟”引入农田。现如今，为了更快、更节水，水渠运用钢筋混凝土预制成型。由此一来，制作水渠就需要用到农田灌溉水渠模具，接下来对农田水渠灌溉模具作出具体论述。

农田灌溉水渠模具款式通常是矩形偏多，模具长度为2米，宽度和高度为0.4米、0.5米、0.6米不等，具体标准需依据施工图纸加工。

农田灌溉水渠模具全部是钢模具，采用Q235类型钢板焊接成型，为了确保模具在浇灌混凝土时不胀模，加工模具运用面板的厚度不低于4mm，筋板厚度不得低于5\*50mm。

农田灌溉水渠模具全体标准比较大，出产的水渠自重较重，需要运用吊车进行吊装，人工是无法搬动的。

农田灌溉水渠技能要素：它包含纵向安置的主途径，主途径连通河道，主途径的左侧经过多个向左的支途径衔接至各块农田，主途径和支途径衔接处的上方设置有堤坝，支途径的中部上表面设置有一个凸台，凸台向下开设有贯穿至支途径内部的排水口，排水口的开口上大下小，排水口内嵌置有一个上大下小的排水斗塞，排水斗塞的巨细与排水口匹配，排水口的左右两边设置有向上的支撑柱，支撑柱的顶部设置有横梁，横梁上设置有一个启闭机，启闭机向下伸出的施杆的下端衔接排水斗塞的上端面，支途径的左端设置有端盖，端盖上开设有从上至下顺次排布的三个进水口，进水口的开口左大右小，每个进水口内从左向右嵌置有一个左大右小进水塞斗，进水塞斗的巨细与进水口匹配，每个进水口上方的端盖左壁设置有一个纵向安置的铰接轴，铰接轴上经过一个连杆与其下方的进水塞斗左上端衔接。

