

不锈钢表面发黑厂商 铭成五金表面处理 珠海不锈钢表面发黑

产品名称	不锈钢表面发黑厂商 铭成五金表面处理 珠海不锈钢表面发黑
公司名称	深圳市龙岗区铭成五金加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联社区新坡路308
联系电话	13713271136

产品详情

45#钢表面发黑要加热到多少度较果更好



发黑剂bai工作液的配制。应把原液充分的du摇动或搅拌均匀，根据zhi工件的大小dao和回火温度的高低，来确定浓度以及使用哪种型号的发黑剂，一般发黑剂占水的百分比是 350 型、 200 型的浓度为 5-15% 160 型浓度为 20% 使用原则为工件大浓度低，工件小浓度高。


发黑剂工作液的添加。工作液中间添加时，一定要先稀释再加入，不能添加原液。添加量参照“浓度分析与添加调整”工作液的温度控制。工作液槽须加冷却与循环装置，温度应保持在 40，温度不得超越 50。

高温化bai学氧化是传统的发蓝方法du，不锈钢表面发黑厂，采用还有亚硝zhi酸钠的浓碱性处理dao液，在140 左右的温度下处理15min-90min。高温化学氧化得到的是以磁性氧化铁为主的氧化膜，膜厚一般只有0.5 μ m-1.5 μ m，可达2.5 μ m。氧化膜具有良好的吸附型。将氧化膜浸油或做其他后处理，不锈钢表面发黑多少钱，其耐蚀性能可大大提高铜可以做发蓝氧化处理吗

不能 铜离子只bai存在+2价，不像铁离子有稳定的du+2、 +3价。

附：钢铁发zhi蓝原理，不锈钢表面发黑厂商，铁在含有氧化剂和NAOH的dao混合溶液中，一定温度下经一定时间后，反应生成亚铁酸钠(Na2FeO2)和铁酸钠(Na2Fe2O4)，亚铁酸钠与铁酸钠又相互作用生成四氧化三铁氧化膜。其反应方程式为：





这层氧化膜呈黑色或黑蓝色，珠海不锈钢表面发黑，它结构致密，具有较强的抗腐蚀能力。

像铜及其合金的防腐处理，要么采用电镀，要么钝化剂进行钝化处理。

不锈钢表面发黑厂商-铭成五金表面处理-珠海不锈钢表面发黑由深圳市龙岗区铭成五金加工厂提供。深圳市龙岗区铭成五金加工厂（www.fulianwujin.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！