

威海液压驱动式装卸平台产品

产品名称	威海液压驱动式装卸平台产品
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

威海液压驱动式装卸平台产品

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

液压卸货平台是现代化科技的产物，设备的组成、结构、运行等都离不开物理原理，液压卸货平台液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，这是液压升降机的工作的原理，液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。

液压装卸平台台面材料：防滑(网)板。产品特点是全液压驱动，操作方便运行可靠。唇板与平台采用整长轴连接，强度高、可靠性好。采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能。多采用进口整体模块式液压站，密封性好，使用寿命长。高强度“U”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。采用防滑花纹钢板，使平台有良好的防滑性能。两侧设防轧脚裙板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害。设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。

液压卸货平台保养时注意：

- 1、非电气专业人员不得随意拆装电器，以防触电或误接。
- 2、非专业人员不得任意调整溢流阀，液压系统中的每个元件都是在规定的压力下工作的，任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转，对人工、机器、物品造成不必要的损伤。

- 3、需要进入升降台工作平台下面检修时，必须吊住升降台工作平台，以防升降台突然下降，造成人员伤亡。
- 4、拆卸液压系统任何部位之前，必须先卸压，以免压力油喷出，工作台下滑。

液压卸货平台的维护：

- 1、液压卸货平台保养时可检查滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。以上各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。
- 2、液压油的油质和油位。升降台全程升起，在这位置时，液压油面应高出箱底40--50毫米。液压油是否变暗、发粘或有砂砾等异物，如有发现应及时更换。
- 3、检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。
- 4、卸下并拆开下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。
- 5、把液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并联接好管路。
- 6、换上新油，不要继续使用旧油。否则系统中的运动部件就会加速磨损。