

三星宽动态高清晰ATM摄像机SCB-2020P

产品名称	三星宽动态高清晰ATM摄像机SCB-2020P
公司名称	北京沃德智讯科技有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:三星 像素:795 (H) x596 (V) (dpi) 型号:SCB-2020P
公司地址	北京市海淀区玉泉路甲2号院3号楼A单元308室(住宅)
联系电话	13911084984

产品详情

品牌	三星	像素	795 (H) x596 (V) (dpi)
型号	SCB-2020P	类型	枪式摄像机
图像传感器	1/3英寸 Super HAD CCD	水平清晰度	600 (TVL)
最低照度	0.15Lux (Lux)	分辨率	600TVL
镜头	3.7mm (mm)	信噪比>	52 dB (db)
工作温度	-10~ ° C ~ +50 ° C ()	背光补偿	开/关
尺寸	1/3 (英寸)	电源电压	12V DC (V)
电子快门	1/50 ~ 1/200,000	重量	105g
款式	微型摄像机		

微型摄像机scb-2020p

水平分辨率：600线 最低照度:0.15 lux 信噪比：52 db 焦距：3.7mm 日夜转换：电子式
数字降噪(2d+3d)，数字图像稳定 任意四边形隐私遮挡 视频智能分析 1路报警输出
同轴视控(可选)

三星推出的首款迷你针孔型高清摄像机，尺寸只有45x45x21mm，适合市场上绝大多数atm机内嵌要求。提供出色而惊人的600电视线图像清晰度，可以清楚识别人脸信息。加上良好的夜间低照度效果，以及视频智能分析功能，是金融atm机的不二选择。

自适应数字降噪(3d+2d)(dnr)

[专利号：kr429804、us7130481、cn1430412]

三星a1摄像机的dnr（数字降噪）功能消除了视频图像中的噪点从而获得一个独特和清晰的图像。a1技术既运用了自适应二维滤波器来消除ccd缺失造成的亮点，又运用了三维过滤来减少运动视频所产生的噪音。这些过滤技术配合dnr技术（该技术应用于三星专业监视器）使用，视频图像更加清晰生动。a1系列摄像机具有的自适应dnr数字降噪功能，不管拍摄运动中的何种物体，都能很好地改良图像噪点以及较好的祛除图像拖尾现象。

多边形隐私遮挡

[专利号：kr2005-0019131、us20060206911、kr0719120、us20060192853]

三星a1摄像机技术允许用户自定义设置四点多边形色块叠加在输出的视频信号上。a1隐私遮挡功能与镜头变焦和数字图像稳定器相互动的，以确保隐私区域尺寸在拉变、移动过程及摄像机晃动中始终和现场保持比例。此外，该遮挡用户可以自己定义的色调、亮度和马赛克。

摄像机类型	
外形	box type
制式	pal
视频图像	
频率	h:15.625khz / v:50hz
图像设备	1/3英寸 super had ccd ii
总像素	795(h) × 596(v)
有效像素	752(h) × 582(v)
扫描方式	2:1隔行扫描
同步	内同步
分辨率	彩色：600线
最低照度（彩色）	0.15 lux (50ire @ f2.0, sx2)
信噪比s/n	52 db
视频输出	cvbs: 1.0vp-p, 75 复合信号
镜头	
焦距	3.7mm
最大孔径比	f2.0
最小物距	0.4m
可视角度	d:80.81 ° , h:64.65 ° , v:48.49 °
变焦倍数	固定
功能特性	
报警	1路输出
隐私遮挡	开/关(12区域可定义)
增益控制(agc)	开/关
感光度提升（帧累积）	2x ~ 512x
电子快门速度	1/50 ~ 1/200,000

白平衡	atw1/atw2/awc(自动)/3200 ° k /5600 ° k
数字放大	开/关(2x ~ 16x)
镜像翻转	开/关
画中画(pip)	开/关
视频智能分析	侦测/跟踪/越线报警/周界防范
通讯	同轴视控(可选)
摄像机标识	开/关(显示54字节)
场景配置	标准/交通/背光/日夜/娱乐/自定义
日/夜	彩色/黑白/自动/外部
扩展动态范围(xdr)	低/中/高/关
2d+3d噪声滤波器	开/关
背光补偿	开/关
移动侦测	内嵌
数字图像稳定	开/关
osd	中文
工作环境	
输入电压	12v dc
电源功率	最大1.6w
工作温度	-10 ~ +50
工作湿度	小于90% rh
规格	
尺寸	44.5(宽) × 44.5(高) × 20(深)
重量	105g

* 本页参数仅参考，可能与实际应用参数有所不同。产品有如有变动恕不另行通知。

* 本页参数仅参考，可能与实际应用参数有所不同。产品有如有变动恕不另行通知。