

# 杭州电力局专用高分子防潮封堵剂

产品名称	杭州电力局专用高分子防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

### 概述：

高分子防潮封堵剂它的成分是由一种高活性化学物质组成，分为A料和B料，使用时将两类料准备好，混合均匀。对于很多户外用的电子设备。常常需要采用一些灌封材料，把里面的线路或是元器件保护起来，达到防水、防腐蚀、防水、防止小动物的功能，来使用设备的使用寿命更长。

### 参数：

产品特性	数值	单位	产品特性	数值	单位
诱点率	3.75	KHz	介电常数	3.8 ~ 4.2	KHz
膨胀性能	215	%	硬度	30	邵氏A
耐水性	3	d	耐湿	90-110	
耐油性	体积电阻		1.35 × 10 <sup>15</sup>	25 ohm-cm	
耐湿热性	120	h	表面电阻	1.2 × 10 <sup>14</sup>	25 ohm

耐冻融循环	15	次	耐电压	16 ~ 18	25 kv/mm
混合粘度	< 6000	cps	阻燃X别	94V0	/
操作时间	20-30	Min			

具备跟金属的粘接效果

施工步骤：

- 1、清理清洁施工目标区
- 2、做好箱柜底部空洞和缝隙的封堵
- 3、打开封堵剂罐体盖子
- 4、先将A剂充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）
- 5、将B剂摇晃10秒后，倒入A剂桶内
- 6、充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）
- 7、倒入目标区使用注意事项:

- 1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，但勿入口和眼。若不慎进入口眼，应及时用清水清洗或到医院就诊。
- 3、存放一段时间后，胶体可能会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。