

苏州高分子防潮封堵剂

产品名称	苏州高分子防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

概述：

高分子防潮封堵剂也叫环保液体灌封胶，它是两个组分的，一个组分是硅胶原料，一个组分是固化剂，两个组分通过10：1的比例使用。

特点：

专门用于变电户外墙子箱，机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜等新型环保防潮密封胶，具有低粘度、流动性好，容易渗透等特点。

使用工艺：

1. 使用前，先把A组份搅拌均匀，即可以使胶体流动性比静止的直接使用时好操作，也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀；再将B组份充分摇匀，使B剂成分中的粘接成分更加均匀。
2. 混合时，遵守A组份：B组份=10:1的重量比
3. 21为常温固化产品，灌注好后放置于固化，基本固化后进行下一道工序，深度固化需要十二个小时。环境温度和湿度对固化有较大的影响，如环境温度过低，容易影响材料的粘接性，可考虑在A组份内按比例添加千分之一的水分，或在环境内放置加湿器，需注意的是，加水份的同时材料操作时间会相应缩短。

注意事项：

1. 胶料应密封储存，混合好的胶料应一次性使用万避免造成浪费

2. 存放一段时间后，胶体可能会有所分层，使用前请搅拌均匀，不影响性能。
3. 本品属非危险品，但勿入口和眼，若不慎进入口眼应及时用清水清洗或到医院就诊。

包装规格：

A组份200kg+B组份20kg