

耐高温接驳胶带 有机硅型

产品名称	耐高温接驳胶带 有机硅型
公司名称	常熟市多邦电子材料有限公司
价格	2.00/卷
规格参数	型号:有机硅型 基材:聚酰亚胺薄膜 厚度:0.06 (mm)
公司地址	常熟市尚湖镇翁家庄村
联系电话	0512-52413826 13906237991

产品详情

型号	有机硅型	基材	聚酰亚胺薄膜
厚度	0.06 (mm)	宽度	3-500 (mm)
颜色	琥珀色	长期耐温性	260 ()
适用范围	生产皮革用硅离型膜等的接驳	品牌	多邦牌
短期耐温性	300 ()	胶系	硅胶

聚酰亚胺胶带使用耐高温聚酰亚胺薄膜涂布有机硅压敏胶而成.胶带具有极佳的耐高温性,耐溶剂性,耐绝缘性,可在280 的温度范围内使用.在电子电工行业可用于较高要求的h级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,聚酰亚胺耐高温保护胶带特别适用于smt耐温保护、电子开关、pcb板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电和阻燃的聚酰亚胺胶带!金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护和生产皮革用硅离型膜等的接驳。