

M12 5B code Profibus协议连接器M12 5芯B型连接器插头

产品名称	M12 5B code Profibus协议连接器M12 5芯B型连接器插头
公司名称	科迎法先快技术（上海）有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:科迎法COFLY 产地:上海松江 防水等级:IP67
公司地址	上海市松江区九亭镇涑寅路1881号5幢二层
联系电话	15026537298

产品详情

Profibus协议连接器M12 5芯B型连接器插头 M12 5B code

PROFIBUS，是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS传送速度可在 9.6 kbaud~12Mbaud范围内选择且当总线系统启动时，所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络，从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。

电缆连接器：

M12螺母锁紧

极佳的360°全屏蔽性能

可根据现场需要组装 螺钉接线 压接接线或免剥线接线

或带Profinet电缆 CAT5 CAT6

防护等级IP67

据传输特性符合DIN EN 50173/CAT5/CAT6标准

面板安装连接器

安装简单

接线方式：焊接、浸焊或带导线

有多种结构

PROFINET总线通信M12圆形接插件双端预制电缆连接器

自动化技术 - 数据连接器：适用于Ethernet Profinet UL认证

D扣数据传输速率 100 Mbit CAT 5电缆

X扣数据传输速率 10 Gbit CAT 6电缆

PROFINET基于100Mbps全双工以太网，PROFINET不仅定义了功能性，还定义了无源的网络部件（passive component），如线缆、连接器等。通信可通过铜缆或光缆进行。在一致性类别A（CC-A）的网络中，还允许通过无线传输系统（WLAN、蓝牙）进行通信。

在PI发布的PROFINET电缆和连接技术指南中，非常详细的定义了电缆、接头等无源部件的技术要求和测试标准。

对于100Mbps网络，只需要使用具有2个线对共4芯的电缆，而对于1000Mbps的网络，则必须使用具有4个线对共8芯的电缆。

与标准以太网应用一样，PROFINET标准铜缆通信端到端之间的最长距离限制为100米，某些特殊应用的电缆可能短于此距离。如果超过限制长度，可以采用光纤或在中间增加交换机来扩展。

支持总线系统：Profibus、DeviceNet、EtherNET、CAN、EtherCAT、EtherNET/IP、Profinet、Intbus、CANopen等工业自动化现场总线通信。标准为A编码、特种为B编码、D编码、X型、S型。

科迎法先快技术(上海)有限公司办公室地址位于中国大城市，魔都上海，上海上海市松江区九亭镇涞寅路1881号5幢二层，于2019年02月12日在松江市监局注册成立，注册资本为1000万元人民币，在公司发展壮大的1年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营从事新能源技术、电气科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;从事货物及技术的进出口业务;汽车配件、汽车用品、汽车零配件研发及销售;自动化设备、监控设备、电气设备、高低压电气设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、机械设备及配件批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】，我们有好的产品 and 专业的销售和技术团队，我公司属于上海能源公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询

我公司主要经营新能源技术、电气科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;从事货物及技术的进出口业务;汽车配件、汽车用品、汽车零配件研发及销售;自动化设备、监控设备、电气设备、高低压电气设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、机械设备及配件批发零售。