

# 收费岛定型模 高速公路收费岛钢模板加工

产品名称	收费岛定型模 高速公路收费岛钢模板加工
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	6565.00/套
规格参数	规格:常规 材质:钢模具 结构:组合式
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

## 产品详情

收费岛定型模，高速公路收费岛钢模板，大进模具厂长期生产，达到量的积累和质的飞跃。

收费岛定型模板介绍：

一套收费岛定型模包括岛头模板、岛尾模板、岛身模板、基础模板。

常规型号收费岛定型模长度：3.8米、3.9米、4米、4.2米、7米、9米等，规格尺寸按图纸加工。

岛头模具尺寸：长度400cm，宽度220cm，高度161cm；

岛尾模具尺寸：长度210cm，宽度220cm，高度111cm。

收费岛制作工艺：

支好  
模板  
后，

採用

C20

混凝土凝

土现场

浇筑

筑，

硷洗

筑采

用集

中拌

合、

石 合 午 苗  
有 全 缶 佳

车运

输、

泓 槽  
田 槽

放 入

模 内

施 工

。

振搗

棒与

侧模

应保

持

5

~

10cm

的距

离，

避免

振搗

棒碰

撞模

板。

振搗

时移

动间

距不

应超

过振

捣器

作用

半徑

的

1.5

倍，

振搗

应用到

混淆

土不

再沉

落

，

无泡

，

表面

出现  
浮浆  
为止  
，保

证砭

密实

，

无蜂

# 窝麻面

采用收费岛定型模浇筑，现在平整场地上分节编号拼装，经检查其接缝、光洁度等合格并确认模板无变形后方可用于施工。在支模过程中，要注意检查模板外侧与支护钢筋牢固解除，确保浇筑混凝土时模板不变形。支好模板后，采用C20或C25混凝土现场浇筑，砼浇筑采用集中拌和、砼罐车运输、溜槽放入模内施工。振捣棒与侧模应保持5~10cm的距离，避免振捣棒碰撞模板。振捣时引动兼具不超过振捣器作用半径的1.5倍，振捣应到混凝土不再沉落，无泡。表面出现浮浆为止，保证砼密实、无蜂窝麻面。浇筑好的混凝土12小时内用麻片覆盖，养护周期28天，特别要注意其它标段交叉施工对岛头、岛尾的破坏，定期检查岛头岛尾的完整度。

