

聚乙烯闭孔泡沫板的特点及分类介绍

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板的特点及分类介绍
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	品牌:腾达 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板是一种新型的接缝止水材料，已应用于公路，道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡、路基护坡等混凝土工程中的接缝工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场跑道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

聚乙烯闭孔泡沫板施工较简便，不易污染环境，便于运输储存，材料浪费较少，是软木、木材、橡胶等其它止水和嵌缝材料的良好替代物，节省大量的木材，减少环境污染。是目前混凝土工程中理想的接缝材料。

二、聚乙烯闭孔泡沫板特点：

- 1、闭孔泡沫板密度较小、回复率较高、具有独立的气泡结构。
- 2、闭孔泡沫板表面吸水率较低，防渗透性能好。
- 3、闭孔泡沫板耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，较耐老化性能优良。
- 4、闭孔泡沫板高温时不易流淌，低温时不易脆裂。

三、聚乙烯闭孔泡沫板的分类：

聚乙烯闭孔泡沫板分为两种，L-600高发泡泡沫板和L-1100低发泡泡沫板。

四、L-600聚乙烯闭孔泡沫板的说明

L-600聚乙烯闭孔泡沫板也被称为高发泡泡沫板，该泡沫板的常用规格为：1.2m × 2m × 20mm (30mm) 和1m × 2m × 20mm (30mm)，它的颜色为黑色，硬度高，密度大，表面有气泡结构。

欢迎到厂参观！！！！