

DSJ阶梯组合密封圈轴用斯特封DSJ

产品名称	DSJ阶梯组合密封圈轴用斯特封DSJ
公司名称	泉州岷亚机械配件有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:岷亚 温度:-30--+200 产地:福建
公司地址	晋江市青阳街道曾井社区永泰路21号
联系电话	18160952998

产品详情

液压机械及泵中用的DSJ阶梯组合密封圈轴用斯特封DSJ介绍：

阶梯组合密封圈DSJ，是由两个以上元件组合而成的密封。所有组合密封的各个元件均可以看成是由主密封和辅助密封两部分组成的。

应用场所:耐磨性、抗透气性和耐油性好，适用于矿物液压油、润滑脂、硅油、阻燃液和80 的热水中。不适用于极性溶剂、刹车液。耐臭氧性、耐侯性一般，但因一般密封件是安装于油缸内而不会受此影响。

机械强度高，耐磨性、抗挤出性、抗高压性、抗撕性好，扯断强度高。弹性和抗臭氧性不错

广泛应用于矿物液压油、硅油、HFA/HFB型阻燃液，某些牌号适用于高达50 的热水中。

耐热、介电性能好，低温弹性好，耐侯性、抗臭氧性和抗UV性能好。一般不适用于矿物油。

综合机械性能好。在矿物油中其使用温度为-30--140 ，短时间可达160 。某些牌号其耐低温可达-40

纯PTFE能耐几乎所有的液压介质、溶剂和各种化学介质,具有极低的摩擦系数，无爬行现象。抗臭氧性、耐侯性极佳，具阻燃性。为改善其抗冷流性，通常在制造密封件时会加入填充材料。

纯PTFE特别适合于食品、饮料和制药行业。填充PTFE几乎适用于所有工况，一般使用弹性体或弹簧做弹性件与之配合使用，广泛应用于液压、压缩机、化工等各行各业。

产品参数：

轴用斯特封DSJ

压力 (MPa):60

速度 (m/s):15

温度 :-45 ... +200

材料:NBR/PTFE FKM

介质:液压油、阻燃液、水、气

应用:液压设备,标准油缸,机床,注射机,油压机

轴用斯特封DSJ是东晟密封件防尘圈产品中的其中一款,主要材料为聚四氟乙烯加铜粉,制作工艺为车削件(CNC数控加工)。

液压机的工作场所

- 1.工作场地粉尘太多,如一些在矿下采掘液压机,液压机位列,它在进行采煤。尽管有洒水装置,但当开动采煤,则灰尘很多。对这种称多的场所进行密封设计,必须考虑尘与摩擦。
- 2.在海洋上工作的液压机,如液压机以及潮湿、水蒸气较多空间工作的液压机。
- 3.在寒带或在室外较冷的地方工作的液机械,一定要注意低温的影响,应选择耐低温材质的密封件或密封装置。
- 4.工作在热带或常在室外强烈阳光照射下的液压机。
- 5.在工作场地应注意化学物资或药品,尤其具有强烈气味的气体,以防它们对密封件或密封装置产生化学反应。

机械密封之耐低温的介质特点

- 一、介质温度高于-45摄氏度时,除液氨外可采用单端面密封,但需要注意大气中水分使密封圈冻结,导致密封失效,常在密封外侧设置简单密封,并通往清洁的阻封液。
- 二、介质温度高于-100摄氏度时,采用波纹管密封,上图用于液化气密封,阻封气体为干燥惰性气体,防止大气中水分冻结在密封上。
- 三、介质温度低于-100摄氏度时,采用静止式波纹管密封,防止波纹管疲劳破坏。
- 四、液态烃建议采用双端面密封,用乙醇、乙二醇做隔离液体,丙烯醇可用于-120摄氏度。
- 五、摩擦副材料推荐用碳化钨-碳石墨。
- 六、采用低端面比压,加强急冷与冲洗,防止液膜汽化。

岷亚机械机械配件有限公司产品,进口油封,TC.TB骨架油封,氟橡胶油封,骨架油封,耐高温油封,

高压油封，空压机油封，气门油封，发动机油封，防尘圈，导向带，水封，J型无骨架油封，U型无骨架油封，防尘密封圈，格莱圈，斯特封，O型圈，u型圈，唇形密封圈，唇型密封圈，外骨架油封，内骨架油封等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。

销售进口品牌有：德国UKS，德国CFW，美国CR，日本NOK，台湾NAK,TTO,SOG等。