方形组合格莱圈DSF/DSH/GSF

产品名称	方形组合格莱圈DSF/DSH/GSF
公司名称	泉州岷亚机械配件有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:岷亚 温度:-30-+200 产地:福建
公司地址	晋江市青阳街道曾井社区永泰路21号
联系电话	18160952998

产品详情

方形组合格莱圈DSF/DSH/GSF产品参数:

方型组合圈DSF/DSH

压力:60

温度:-45/+200

速度:15

介质:液压油、阻燃液、水、气

材料:NBR/PTFE FKM

适用:液压设备,标准油缸,机床,注射机,油压机

液压缸方形密封圈的标准尺寸型号和公差规格表GB-T15242.1-1994

本液压缸活塞方形同轴密封圈的标准件是安规定的液压缸活塞和活塞杆动密封装置用的方形和阶梯形密封圈的二个同轴密封圈的型式(型号)、标准尺寸及公差规格表的。更适用于以液压油为工作介质:压力 4 0MPa、速度 5m/s、温度范围为-40~+200 的往复运动型液压气缸活塞和活塞杆(柱塞)的密封件、密封圈、油封等.

技术数据:

工作压力:最高70Mpa

运功速度:最大15m/s

工作温度:-30 至120 (丁腈橡胶O型圈)

-30 至200 (氟橡胶O型圈)

泄漏量:

目前尚无一种密封圈可以达到完全密封的情况,斯特封在低磨擦阻力状况下,亦可使泄漏量控制到极佳状况,而应用两组前后串联之后斯特封几乎可达到完全密封的境界。

方形组合格莱圈DSF/DSH/GSF安装:格莱圈是油缸密封,安装和装配,先安装O型圈之后安装格莱圈的耐磨环,小规格的一般采用直接安装的办法,用油加热,

油温不能太高,耐磨环软了就可以了然后 套到轴上,冷却后就可以了.大规格的格莱圈的话采用锥形套筒,从套筒的小头逐渐推向大头,

最后推到沟槽内, 虽然聚四氟乙烯是耐用的密封材料, 但为避免损伤密封唇而导致在正式投入使用前发生泄漏, 安装时仍须特别小心。