

超薄型JA防尘圈规格尺寸

产品名称	超薄型JA防尘圈规格尺寸
公司名称	泉州岷亚机械配件有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:岷亚 温度:-30-+100 产地:福建
公司地址	晋江市青阳街道曾井社区永泰路21号
联系电话	18160952998

产品详情

JA型超薄防尘圈规格尺寸及沟槽尺寸

序号 型号 规格 d × D × H / h (mm)

1 JA 22 22*31*5/2.5 21 JA 100 100*112*8/4

2 JA 25 25*34*6/3 22 JA 105 105*117*8/4

3 JA 28 28*37*6/3 23 JA 110 110*122*8/4

4 JA 30 30*39*6/3 24 JA 120 120*132*8/4

5 JA 32 32*41*6/3 25 JA 125 125*140*10/5

6 JA 35 35*44*6/3 26 JA 130 130*145*10/5

7 JA 36 36*45*6/3 27 JA 140 140*155*10/5

8 JA 40 40*49*6/3 28 JA 150 150*165*10/5

9 JA 45 45*54*6/3 29 JA 160 160*175*10/5

10 JA 50 50*59*6/3 30 JA 180 180*195*10/5

11 JA 55 55*64*6/3 31 JA 200 200*218*12/6

12 JA 60 60*69*6/3 32 JA 220 220*238*12/6

13 JA 63 63*72*6/3 33 JA 250 250*268*12/6

14 JA 65 65*74*6/3 34 JA 280 280*298*12/6

15 JA 70 70*82*8/4 35 JA 300 300*318*12/6

16 JA 75 75*87*8/4 36 JA 320 320*338*12/6

17 JA 80 80*92*8/4 37 JA 360 360*378*12/6

适用范围 汽车,电器,轴承,泵,油缸,活塞杆 气缸

JA型防尘密封圈，主要作用是除去往复运动活塞杆露在缸外部表面上所附着的尘土、灰砂、雨水及冰霜等污物，防止外部灰尘、雨水进入密封机构内部。好的防尘圈应该是尖锐的唇型结构，低摩擦系数.这样能够实现阻止外界的粉尘进入系统,同时也降低设备的磨损，用于油缸或传动轴，如宝德PTFE防尘圈，采用PTFE骨架和O型圈结构的防尘圈，可以在环境恶劣油缸防尘用，具有自润滑性。

同时可以保护油缸活塞不被灰尘损伤。