

双组份聚氨酯密封胶的组成及原理用途

产品名称	双组份聚氨酯密封胶的组成及原理用途
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:腾达 型号:可订做 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚氨酯密封胶属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘性，（A组份：B组份=10：0.8~1.2）。

双组份聚氨酯密封胶原理：

双组份聚氨酯密封胶基层处理，被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，刚刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清除处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不易干，可用喷灯烘干。多孔表面涂胶前需先涂底涂料，底涂料只需刷涂一薄层，待其表面不易粘手后方可涂密封胶嵌缝。

双组份聚氨酯密封胶用途：

使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

欢迎来电咨询！！！！