

低温真空固体多层带式干燥机

产品名称	低温真空固体多层带式干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

低温真空固体多层带式干燥机

低温真空固体多层带式干燥机工作原理

根据客户产能的大小，在真空容器内设计布置3-11层传送带，通过连续固体进料器和布料器，将客户所需要干燥的原料在真空条件下实现连续送料，并均匀的布放在干燥带上，由于物料在干燥过程中不断翻动，加快了蒸发速度和时间，同时保证产品在干燥过程中的均匀性，干燥的温度在20-150 可调，物料从进入干燥机到干燥后出料约20-80分钟可调。干燥后的产品如需粉碎工艺，可在真空条件下粉碎，避免了粉尘飞扬，增加了产品收率和解决了污染等问题。干燥后的产品通过真空连续出料器和真空收料机实现连续出料，同时可实现有机溶剂的回收，解决了环保问题并增加溶剂回收收益。

低温真空固体多层带式干燥机主要特点

- 1.真空状态下完成连续进料和连续出料，真空粉碎，达到干燥，符合GMP卫生要求
- 2.干燥温度可控（40 ~ 180 ），热敏性物料可不变性，溶剂性物料溶剂95%可回收溶剂，氧化性物料可真空干燥不氧化
- 3.真空状态下完成干燥、粉碎、制粒
- 4.20 ~ 60分钟开始连续出料，产品收率达到99%
- 5.高黏性物料不粘带（导带为铁氟龙PTFE），晶体类物料干燥后不破损晶形