

静配中心用的甘露醇保温箱

产品名称	静配中心用的甘露醇保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意（Fuyilian）电器有限公司诚信、服务、注、，公司一九九五年成立至今十余年的时间里，在公司建设与管理方面投入了巨大的人力物力，公司始终坚持严格管理并按照化厂房要求合理设置各种功能区域，建立了规范的生产流程和质量保障，公司建立了目前研究人数和硬件水平都居于国内水平的研发，是管理规范、研发能力强、检测设备和手段、办公自动化程度高的企业。

静配用的甘露醇保温箱由福意联生产。

北京福意电器有限公司成立于2003年，是一家集销售和医疗服务于一体的综合性公司。公司自成立以来，非常注重产品的性和实用性，并注重选择适合的产品，以在发展迅速，并在业界良好的信誉。

甘露醇恒温箱加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，在有效期内，然后根据甘露醇恒温箱体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于箱内，启动甘露醇恒温箱，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，再用力摇晃时结晶容易溶解。如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇恒温箱内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后使用。

静配用的甘露醇保温箱技术参数

【产品型号】 FYL-YS-281L

【产品种类】 恒温加热箱

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】：风冷+发热丝

【制冷剂】无氟制冷剂

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【电源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 （每度可调控）

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【有效容积】280L

【重量】99kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热

量不外传，保温效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

福意联（FU.YI.LIAN）高低温试验箱（柜）可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差均符合要求，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。

福意联精神

服务观：做事以善为先、经营有章可循

人才观：做福意联有用之人

意识观：共性、共仰、共进

幸福观：心存善念、造就旁人幸福，换取宽阔心境

压缩机车载冰箱由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成。充电式型，就是在能源供给上既可以采用家用220V交流电，又可以使用车载12V直流电，也可以在没有电源的情况下自身蓄电功能继续制冷工作，这样就很好的解决了车载冰箱不能离开停电使用的缺点。压缩机冰箱只有制冷功能，其制冷能力可以达到-18℃，能分段控温，不易损坏，可以稳定有效地进行制冷，在很多轿车和标配轿车上，都采用了压缩机冰箱，市场售价为同等容积半导体冰箱的10倍以上。